



PATINE ARGENT **(ПАТИНА АРЖЕНТ)** **ПЕРЛАМУТРОВЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВОСК.** **ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ЭФФЕКТ** **СЕРЕБРИСТОГО ПЕРЛАМУТРОВОГО МУАРА**

Основные характеристики

Гелеобразный материал; наносят на гладкие и фактурные известковые и акриловые декоративные покрытия; образует полупрозрачное покрытие, придающее дополнительный блеск, серебряный оттенок, и защищающее от воды; подчёркивает фактуру и глубину рельефа обрабатываемой поверхности; продлевает срок службы декоративных покрытий и облегчает за ними уход.

Состав

Синтетический воск, водная дисперсия винилового сополимера, перламутровый серебряный пигмент, добавки, вода.

Плотность

1,0 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ

19 %

Область применения

Для придания дополнительного декоративного эффекта и защиты известковых и акриловых декоративных покрытий (декоративных штукатурок), применяемых для отделки стен, потолков, колонн, ниш помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В.

Нанесение


Воск наносят тонким слоем на всю поверхность чистых и обеспыленных декоративных покрытий при температуре окружающего воздуха/покрытия от плюс 10 до плюс 30 °С не ранее, чем через 48 часов после нанесения последнего слоя покрытия; воск наносят на всю стену/потолок или архитектурный элемент без перерыва в нанесении, перед нанесением его следует перемешать. На покрытия с фактурной поверхностью, например покрытие Travertino Romano (Травертино Романо) с эффектом "Травертин" воск наносят мягкой сухой тканевой салфеткой без ворса или мягкой сухой губкой (26041) круговыми движениями. На покрытия с гладкой поверхностью типа венецианской штукатурки, например Grassello Dei Dogi (Грасселло Дей Доджи) или Travertino Romano с эффектом "Мраморино" воск наносят венецианской кельмой (5580) разнонаправленными мазками. Через 2 - 3 часа после нанесения воска аккуратно без сильного нажима полируют поверхность мягкой чистой сухой тканевой салфеткой без ворса. Воск наносят в один — два слоя с интервалом между слоями 1 - 2 часа. Для получения более насыщенного серебряного оттенка рекомендуется нанесение воска в два слоя. При вощении декоративных покрытий необходимо учитывать сочетаемость цвета покрытия с цветом Patine Argent. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью ~ 0,25 м².

Уход за покрытием

Покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой не ранее, чем через 24 ч после нанесения воска.

Расход	От 0,05 до 0,1 л/м ² на один слой (минимальный расход для гладких покрытий, максимальный — для покрытий с фактурной поверхностью).
Время высыхания	Сухой на ощупь через 1 - 2 часа.
Очистка инструмента	Водой, сразу после окончания работы.
Срок годности	2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С; допускается расслоение в виде поверхностного слоя жидкости, перед применением перемешать до однородной массы.
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в герметично закрытой упаковке в местах, недоступных для детей! Для защиты рук применять резиновые перчатки. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды, держа глаза открытыми. Не выливать в канализацию, водостоки, водоемы и на почву. Остатки воска, а также воск с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
Фасовка, л	1

ИНСТРУМЕНТ



Кельма - 5580 Губка - 26041

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016