

Eni i-Ride racing 5W-40



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Ride racing 5W-40 это синтетическое масло, специально разработанное компанией Eni для мощных четырехтактных мотоциклетных двигателей. Формула продукта была разработана таким образом, чтобы обеспечить наилучшее функционирование даже в условиях предельных механических и термальных нагрузок, которым нередко подвергаются мотоциклетные двигатели.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Eni i-Ride racing 5W-40** имеет в составе особую присадку, которая гарантирует хорошую очистку двигателя; масло обладает особыми характеристиками, позволяющими контролировать образование нагара в областях, подверженных воздействию высоких температур.
- Применение новейшей технологии позволяет повысить производительность двигателя в любых условиях эксплуатации.
- Продукт эффективно противодействует износу, которому подвержены двигатели, работающие в условиях больших нагрузок.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SL
- JASO MA, MA2



eni

Eni i-Ride racing 5W-40



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	854
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	13.6
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	85
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	164
Вязкость при -30°C	ASTM D 5293	мПа*с	6300
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	232
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36

