

FRG3005-F

Готовый к монтажу компактный насосно - смесительный модуль для полов небольшой площади (до 50 м² или 5 кВт). Количество контуров отопления может быть увеличено до 3 - 4 петель одинаковой длины. Диапазон регулирования температуры подачи 20 - 70 °С. Поставляется с готовым электрическим подключением насоса и аварийного термостата.

Модель	Артикул		
FRG3005F	10026287	20 - 70 °С	Wilo Yonos PARA 15/6
FRG3005F	10014996	20 - 70 °С	Grundfos Alpha2L 15-60
FRG3005F	10014993	20 - 70 °С	Wilo RS 15/4-3
FRG3005F	10082563	20 - 70 °С	без насоса



FRG3015-F

Готовый к монтажу, компактный насосно - смесительный коллекторный модуль для систем напольного отопления тепловой мощностью до 14 кВт. Диапазон регулирования температуры подачи 20 - 70°С. Встроенный термометр показывает текущее значение температуры подачи. Поставляется с готовым электрическим подключением насоса и ограничителя температуры. Накладные гайки с плоским уплотнением для монтажа с обеих сторон на коллекторы 1" НР.

Модель	Артикул		
FRG3015F	10026286	20-70 °С	Wilo Yonos PARA 15/6
FRG3015F	10015009	20-70 °С	Grundfos Alpha2 15-60
FRG3015F	10015001	20-70 °С	Wilo RS 15/4-3
FRG3015F	10015002	20-70 °С	Wilo RS 15/4-3



5

FWR25

Готовый к монтажу, компактный насосно - смесительный коллекторный модуль для систем напольного отопления тепловой мощностью 8-10 кВт. Диапазон регулирования температуры подачи 20-50 °С. Встроенный термометр обеспечивает визуальный контроль температуры подачи. Поставляется с готовым электрическим подключением насоса и контактного аварийного термостата.

Подключение при помощи накладных гаек с плоскими уплотнениями к коллекторным группам 1" НР (НКВ2010, НКВ2013) либо через входящие в комплект ниппели AS-MSP к коллекторным группам 1" ВР (НКВ/Т, НКВ).

Модель	Артикул		
FWR25	10026389	20 - 50 °С	Wilo Yonos PARA 15/6
FWR25	10026721	20 - 50 °С	Grundfos Alpha2L 25-60
FWR25	10004260	20 - 50 °С	Wilo RS25/6 noErP
FWR25	10079145	20 - 50 °С	без насоса



AQUAMIX 63C (AM63C)

Термостатический смесительный клапан для напольного отопления. 10 позиций предустановки и фиксированный байпас против превышения максимальной допустимой температуры. Диапазон регулирования 25 – 50 °С. Макс. перепад давления 2 бара.

ВНИМАНИЕ: клапан Aquamix 63C нельзя использовать в системах ГВС.

Модель	Артикул		
AM6310C34	10017420	20 - 50 °С	¾" ВР, Kvs 1,9
AM6311C1	10017421	20 - 50 °С	1" ВР, Kvs 2,1



148SD

Термостатическая головка М30 x 1,5 мм с выносным датчиком пола. Диапазон регулирования: 20 - 50 °С. Размеры датчика 12 x 97 мм. Длина капиллярной трубки 2м.

Модель	Артикул		
FH-148SD	10024585	20 - 50 °С	

