

СЕРИЯ МК

Замыкающие клапаны с
возможным оснащением
моторным управлением

Клапаны с обтюратором серии МК могут использоваться как перекидные, смесительные или отсечные клапаны в системах отопления, кондиционирования и вентиляции и в системах ГВС. Кроме этого, клапаны МК могут быть оснащены сервоприводами MUT серии AS. Клапаны с обтюратором серии МК гарантируют:

•**Очень низкую утечку** даже при использовании в качестве перекидных клапанов в системах с высоким дифференциальным давлением.

•**Равнопроцентную кривую регулировки**, самую лучшую для регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования.

•**Невозможность блокировки обтюратора** даже в случае жесткой воды или присутствия шлама или отложений в системе,

•**Диапазон рабочей температуры от 4 до 150°C.**

Благодаря выше приведенным характеристикам, эти клапаны очень подходят для регулирования температуры в традиционных системах, в системах для нагрева горячей воды и в системах излучающего отопления со встроенными панелями. Корпус и обтюратор изготовлены из латуни, вал из нержавеющей стали. Вал имеет кольцевые уплотнения, которые в случае износа можно легко заменить.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Тип привода

Можно оснастить моторным управлением



Номинальное давление

PN16



Температурный диапазон жидкости

4 ÷ 150°C [(макс.)]



Коэффициент утечек

$K_{vo} \leq 0,1 \% K_{vs}$



Соединения

от DN 15 до DN 50



МК ДВУХХОДОВОЙ



МК ТРЕХХОДОВОЙ

СЕРТИФИКАЦИЯ



2-ходовые клапаны с обтюратором серии МК

Клапаны с обтюратором для горячей и холодной воды

Код	Модель	Описание	Размер	PN	KVS	Упаковка	Коробка
7.030.00361	МК	2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	1/2"	16	3,0	1	1
7.030.00362	МК	2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	3/4"	16	6,3	1	1
7.030.00363	МК	2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	1"	16	9,0	1	1
7.030.00364	МК	2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	1"1/4	16	14	1	1
7.030.00360	МК	2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	1"1/2	16	19	1	1
7.030.00365	МК	2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	2"	16	25	1	1



3-ходовые клапаны с обтюратором серии МК

Клапаны с обтюратором для горячей и холодной воды

Код	Модель	Описание	Размер	PN	KVS	Упаковка	Коробка
7.006.00643	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	1/2"	16	3,0	1	1
7.006.00652	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	3/4"	16	6,3	1	1
7.006.00649	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	1"	16	9,0	1	1
7.006.00646	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	1"1/4	16	14	1	1
7.006.00640	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	1"1/2	16	19	1	1
7.006.00623	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения ВР - PN 16	2"	16	25	1	1



7.030.01373	МК E	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения НР - PN 16 - DN25	1" 1/2	16	9	1	1
7.030.01376	МК E	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения НР - PN 16 - DN32	2"	16	14	1	1
7.030.01377	МК E	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения НР - PN 16 - DN40	2" 1/4	16	19	1	1
7.030.01378	МК E	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и седло из латуни - вал из нержавеющей стали - соединения НР - PN 16 - DN50	2" 3/4	16	25	1	1



Сервоприводы для клапанов с obtюратором серии МК

Код	Модель	Описание	Напряжение	Упаковка	Коробка
7.006.00662	AS 250/75/230/00	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 2" корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 75 сек. - Вкл/Выкл 3 точки	230 В	1	1
7.006.00669	AS 250/75/24/00	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 2" - корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 75 сек. - Вкл/Выкл 3 точки	24 В	1	1
7.006.00619	AS 250/75/24/М0	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 2" - корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 75 сек. - функция самообучения и модуляция	24 В	1	1



7.006.00663	AS 250/180/230/00	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 2" - корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 180 сек. - Вкл/Выкл 3 точки	230 В	1	1
7.030.01143	AS 250/180/24/00	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 2" - корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 180 сек. - Вкл/Выкл 3 точки	24 В	1	1
7.006.00674	AS 250/180/24/М0	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 2" - корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 180 сек. - функция самообучения и модуляция	24 В	1	1

7.030.02556	AS 400/75/230/00	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 1/4" корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг - время хода 75 сек. - Вкл/Выкл 3 точки	230 В	1	1
7.030.02557	AS 400/75/24/00	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 1/4" - корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг - время хода 75 сек. - Вкл/Выкл 3 точки	24 В	1	1
7.030.02558	AS 400/75/24/М0	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 1/4" - корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг - время хода 75 сек. - функция самообучения и модуляция	24 В	1	1
7.030.02559	AS 400/120/230/00	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 1/4" - корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг - время хода 120 сек. - функция самообучения и модуляция	230 В	1	1
7.030.02560	AS400/120/24/00	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 1/4" корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 120 сек. - Вкл/Выкл 3 точки	24 В	1	1
7.030.02561	AS400/120/24/М0	Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2" до 1/4" - корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг - время хода 120 сек. - функция самообучения и модуляция	24 В	1	1



7.006.00664	AS 800/240/230/00	Двигатель для клапана типа МК DN 50/65 - макс. нагрузка: 80 кг - ход: 240 сек./30 мм - On/Off - 3-х контактный	230 В	1	1
7.006.00683	AS 800/240/24/00	Двигатель для клапана типа МК DN 50/65 - макс. нагрузка: 80 кг - ход: 240 сек./30 мм - On/Off - 3-х контактный	24 В	1	1
7.006.00677	AS 800/240/24/М0	Двигатель для клапана типа МК DN 50/65 - макс. нагрузка: 80 кг - ход: 240 сек./30 мм - функция самообучения (self-learning) и модуляции	24 В	1	1



7.006.00602	KIT МК	Монтажный комплект для клапанов типа МК от 1/2" до 2", обязательный только для приводов AS800		1	1
-------------	--------	---	--	---	---

7.030.01644	KIT МК/1	Комплект переходника для клапанов Honeywell V5013R		1	1
-------------	----------	--	--	---	---

