

СЕРИЯ МК DN

Клапаны с obtюратором
с возможностью монтажа
сервопривода

Фланцевые трехходовые клапаны с obtюратором серии МК DN могут использоваться как перекидные, смесительные или отсечные клапаны в системах отопления, кондиционирования и вентиляции.

Клапаны серии МК DN могут быть оснащены сервоприводами MUT серии AS.

Трехходовые клапаны с obtюратором серии МК DN гарантируют:

- Очень низкую утечку даже при использовании в системах с высоким дифференциальным давлением
- Равнопроцентную кривую регулировки, самую лучшую для регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования,
- Невозможность блокировки obtюратора даже в случае жесткой воды или присутствия шлама или отложений в системе,
- Диапазон рабочей температуры от 4 до 150°C.

Благодаря выше приведенным характеристикам, эти клапаны очень подходят для регулирования температуры в традиционных системах, в системах для нагрева горячей воды и в системах излучающего отопления со встроенными панелями. Корпус изготовлен из чугуна, obtюратор из латуни, вал из нержавеющей стали. Вал имеет кольцевые уплотнения, которые в случае износа можно легко заменить.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Тип привода

Возможность установки сервопривода



Номинальное давление

PN16



Температурный диапазон жидкости

4 ÷ 150°C [макс.]



Кoeffициент утечек

$K_{vo} \leq 0,1 \% K_{vs}$



Соединения

от DN50 до DN80



МК DN ДВУХХОДОВОЙ



МК DN ТРЕХХОДОВОЙ

СЕРТИФИКАЦИЯ



Фланцевые 2/3-ходовые клапаны с обтюратором серия МК DN

Код	Модель	Описание	Размер	PN	KVS	Упаковка	Коробка
7.030.01658	МК	2-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16	DN 80*	16	100	1	1

* Под заказ есть и другие размеры.

7.006.00255	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16	DN 50	16	40	1	1
7.006.00426	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16	DN 65	16	63	1	1
7.006.00428	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16	DN 80	16	100	1	1
7.006.00381	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16	DN 100	16	160	1	1
7.006.00743	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16	DN 125	16	250	1	1
7.006.00717	МК	3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16	DN 150	16	360	1	1



Аксессуары для клапанов серии МК / МК DN

Код	Описание	Размер	Упаковка	Коробка
7.060.00107	Комплект динамического уплотнения МК + MKDN 50	-	1	1
7.030.01742	Комплект динамического уплотнения MKDN 65-80	-	1	1
7.030.0035	Комплект динамического уплотнения MKDN 100	-	1	1
7.030.02189	Комплект динамического уплотнения MKDN 125	-	1	1
7.030.02190	Комплект динамического уплотнения MKDN 150	-	1	1

Код	Описание	Размер	Упаковка	Коробка
7.030.02041	Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16	DN 50	1	1
7.030.02042	Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16	DN 65	1	1
7.030.02043	Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16	DN 80	1	1
7.030.02044	Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16	DN 100	1	1
7.030.02045	Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16	DN 125	1	1
7.030.02046	Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16	DN 150	1	1



Сервоприводы для фланцевых клапанов с обтюратором серии MK DN

Код	Модель	Описание	Напряжение	Упаковка	Коробка
7.006.00503	AS/1400 150/230/00	Сервопривод для клапана MK DN 50/65/80/100 - корпус из АБС - макс. нагрузка 140 кг - время хода 150 сек./30 мм – Вкл/Выкл 3 точки	230 В	1	1
7.006.00532	AS/1400 150/24/00	Сервопривод для клапана MK DN 50/65/80/100 - корпус из АБС - макс. нагрузка 140 кг - время хода 150 сек./30 мм – Вкл/Выкл 3 точки	24 В	1	1
7.006.00603	AS/1400 150/24/М0	Сервопривод для клапана типа MK DN 50/65/80/100 - корпус из АБС - макс. нагрузка 140 кг - ход : 150 сек./30 мм - функция самообучения и модуляция	24 В	1	1



7.030.02000	AS/3200 150/230/00	Сервопривод для клапана MK DN 125/150: Корпус из АБС - макс. нагрузка 340 кг - время хода 150 сек. / 30 мм Вкл/ Выкл 3 точки - с универсальным крепежным кронштейном	230 В	1	1
7.030.02014	AS/3200 150/24/00	Сервопривод для клапана MK DN 125/150: Корпус из АБС - макс. нагрузка 340 Кг - время хода 150 сек. / 30 мм Вкл/ Выкл 3 точки - с универсальным крепежным кронштейном	24 В	1	1
7.030.02015	AS/3200 150/24/М0	Сервопривод для клапана MK DN 125/150: Корпус из АБС - макс. нагрузка 340 Кг - время хода 150 сек. / 30 мм функция самообучения и модуляция - с универсальным крепежным кронштейном	24 В	1	1



Аксессуары

Код	Модель	Описание	Упаковка	Коробка
7.030.01619	KIT MK-DN	Комплект адаптера для сервопривода Siemens	1	1

