3M Материалы и средства для обеспечения безопасности труда
Коммуникационные решения

ПРЕМИУМ КЛАСС

PREMCLASS.RU

Поставки организует Руководитель направления «Промышленная безопасность и протирочных материалов»

Ирина Пузанова

8-960-452-00-20

mail: sales7@premclass.ru

Относитесь к своей безопасности серьезно

3M, мировой лидер в области защитного оборудования, гордится присутствием среди своих продуктов линейки товаров Peltor™.

Коммуникационное оборудование Peltor™, а также изделия для защиты органов слуха, головы и лица, ориентированные на условия повышенного шума и риска, являются известными мировыми лидерами. Имея более чем 50-летний опыт эксплуатации, марка Peltor™ обещает коммуникационные решения высочайшего качества, обеспечивающие оптимальный баланс между комфортом и защитой.

Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить ваши потребности, предлагая наш опыт, исключительное лидерство, качество и прекрасное обслуживание. Благодаря нашей глобальной технологической, производственной и информационной сети, мы делаем гораздо больше, чем просто разрабатываем товары, помогающие вашему персоналу работать безопасно и с комфортом. Современная техника и технология, присущая марке Peltor™, соответствует высокому стандарту качества и инновационности непрерывно развивающегося набора товаров, которые вы, наши клиенты, привыкли ждать от 3M.

Полная защита

Наша цель – защищать людей постоянно, на работе и дома. Мы считаем, что здоровье и безопасность являются приоритетными в любых условиях работы, и что больший комфорт улучшает защиту, обеспечивая лучшую продуктивность и соответствие нормам безопасности. Защищая людей, мы также стремимся защищать окружающую среду. Поэтому декларируемой целью нашей компании является разработка и использование безопасных продуктов, минимально влияющих на людей, среду и рабочее место.

Долговечные инновации

Выполнение наших обязательств требует культуры контроля и учета, инноваций, направляемых клиентами, знаний и опыта, дополненных хорошим пониманием нужд покупателей. Марка Peltor™, которой доверяют как лидеру в области средств защиты слуха, зрения, головы и лица, предлагает полный набор средств защиты органов слуха, комбинированных с коммуникационными системами.

Партнерство в обеспечении безопасности

3M – это не только товары. Мы работаем в тесном контакте с дистрибьюторами, профессионалами в области безопасности и компаниями, защищая работников, подвергающихся воздействию неблагоприятных условий. Многие известные компании выбирают продукты Peltor™ для оптимальной безопасности на рабочем месте. Имея офисы по всему миру, компания 3M может везде помогать своим клиентам добиваться успеха. Благодаря исполняемым на заказ печати, тиснению и другим возможностям, наши товары могут также помочь повысить значимость вашей марки.

Содержание

ГОЛОВНЫЕ ГАРНИТУРЫ **5**
Гарнитура 3M™ Peltor™ 6
Гарнитура 3M™ Peltor™ с функцией Bluetooth™ 7
Гарнитура 3M™ Peltor™ с прямым подключением к рации 8

КОММУНИКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ **9**
Гарнитура 3M™ Peltor™ Ground Mechanics для авиации 9

УСТРОЙСТВА LITE-COM 10
3M™ Peltor™ Lite-Com™ Basic 11
3M™ Peltor™ Lite-Com™ III 12
3M™ Peltor™ Lite-Com™ Pro 13
Peltor™ WS Lite-Com™ 14

СИСТЕМЫ TACTICAL 15
Peltor™ SportTac™ 16
3M™ Peltor™ Pro-Tac™ II 17
3M™ Peltor™ Tactical™ XP 18
3M™ Peltor™ WS™ Tactical™ XP 19

СИСТЕМЫ WORKSTYLE 20
Защита слуха 3M™ Peltor™ Alert 21

АДАПТЕРЫ И КАБЕЛИ 22
Гибкие кабели 23
Стандартные адаптеры 23
Адаптеры, одобренные ATEX 24
WS Адаптеры 24
Адаптеры Ground Mechanic 24
Кабели Lite-Com 24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 25

Коммуникационные решения

Функции

Краткое описание функций и значений символов

Встроенные радиостанции
Средства защиты органов слуха со встроенной радиостанцией.

Электронная регулировка уровня громкости
Каждый наушник оснащен микрофоном, улавливающим все звуки.
Встроенная электроника анализирует информацию и обрабатывает звук, прежде чем воспроизводить его. Таким образом обеспечивается эффективная защита от импульсных шумов, таких как выстрелы. В то же время, речь и слабые сигналы могут быть усилены до 10 раз, по сравнению с обычными средствами защиты слуха.

Встроенный радиоприемник FM/AM-диапазона
Средства защиты органов слуха со встроенным приемником FM/AM-диапазона

Сертифицировано согласно стандартам Atex
Изделия, сертифицированные согласно стандартам ATEX, предназначены для пользователей, работающих во взрывоопасной среде, такой как нефтяные платформы и нефтеперерабатывающие предприятия.

Двусторонняя связь
Для связи на расстоянии с помощью радиостанции, мобильного телефона или телефона стандарта DECT.

Bluetooth™
Средства защиты органов слуха с функцией Bluetooth™.

Работа только на прием
Для прослушивания радиосообщений, например, с помощью радиостанции, мобильного телефона или телефона стандарта DECT.

Уровни снижения шума

Краткое описание символов уровня шума и рекомендации по выбору защиты. (*RNR = уровень шума)

RNR * < 85 дБ (A)
Пользоваться средствами защиты органов слуха не обязательно, но они имеются в распоряжении ваших сотрудников.

RNR * 83-85 дБ (A)
Предельно допустимый уровень превышен, следует обязательно пользоваться средствами защиты органов слуха.

RNR * 87-98 дБ (A)
Предельно допустимый уровень превышен, следует обязательно пользоваться средствами защиты органов слуха. Идеальная защита от шумов высокой частоты.

RNR * 94-105 дБ (A)
Предельно допустимый уровень превышен, следует обязательно пользоваться средствами защиты органов слуха. Идеальная защита от шумов высокой и средней частоты.

RNR * 95-110 дБ (A)
Предельно допустимый уровень превышен, следует обязательно пользоваться средствами защиты органов слуха. Идеальная защита от шумов высокой, средней и низкой частоты.

ВНИМАНИЕ:
При уровне шума выше 95 дБ (A) для правильного выбора изделия вам понадобится точно определить уровень шума. Изделия с зеленой и желтой маркировкой не предназначены для использования в условиях низкочастотного шума.

PELTOR™

Головные гарнитуры

Благодаря тщательно разработанной системе микрофон/динамик и прекрасному шумоподавлению данная линейка имеет уникальные акустические характеристики, обеспечивающие прекрасную связь в ситуациях с очень высоким уровнем шума.

ПРЕМИУМ КЛАСС
Ростов-на-Дону | Портовая, 366
www.premclass.ru | sales7@premclass.ru | Ирина Пузанова +7 (960) 4520020

3M

Гарнитура 3M™ Peltor™

MT7H79A, MT7H79P3E

- Наушники с эффективной шумоизоляцией и оптимизированной акустической конструкцией, обеспечивающие удобство и комфорт с наилучшим качеством звука.
- Микрофон с эффективной компенсацией шумов для четкой и надежной связи, легко устанавливается в удобное положение.
- Мягкие, заполненные пористым материалом и жидкостью обтюраторы наушников и оголовье из нержавеющей стали обеспечивают равномерное и постоянное распределение давления и максимальный комфорт.
- Стандартный разъем J11 (Nexus TP-120).
- Закрепленные на оголовье наушники, снижая до минимума резонанс и искажения, обеспечивают превосходное воспроизведение звука даже в условиях сильного окружающего шума.
- 2 вида моделей: стандартное оголовье и крепление к каске.

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
J11, электродинамический микрофон, 230 Ом	MT7H79A	Стандартное оголовье	315	
J11, электродинамический микрофон, 230 Ом	MT7H79P3E	Крепление к каске	345	

MT7H79A

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	17,7	27,1	33,8	38,1	36,2	33,6	37,1
Стандартное отклонение (дБ)	2,9	2,1	2,4	2,6	2,3	2,5	2,2
Уровень защиты (дБ)	14,8	25	31,4	35,5	33,9	31,1	34,9

SNR = 33 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 32 дБ, низкие = 24 дБ

Гарнитура 3M™ Peltor™ с функцией Bluetooth™

MT53H7AWS2, MT53H7P3EWS2

MT53H7AWS2

- Беспроводное соединение с телефонами и радиостанциями связи по технологии Bluetooth™
- Головная гарнитура и телефон могут быть на расстоянии до 10 метров друг от друга вне прямой видимости, оставаясь на связи.
- Регулятор громкости и кнопка ответа PTT на корпусе.
- Наушники с эффективной шумоизоляцией и оптимизированной акустической конструкцией, обеспечивающие удобство и комфорт с наилучшим качеством звука.
- Микрофон с эффективной компенсацией шумов для четкой и надежной связи, легко устанавливается в удобное положение.
- Мягкие, заполненные пористым материалом и жидкостью обтюраторы наушников и оголовье из нержавеющей стали обеспечивают равномерное и постоянное распределение давления и максимальный комфорт.
- Закрепленные на оголовье наушники, снижая до минимума резонанс и искажения, обеспечивают превосходное воспроизведение звука даже в условиях сильного окружающего шума.
- 2 вида моделей: стандартное оголовье и крепление к каске.

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
Головная гарнитура WS - Bluetooth™	MT53H7AWS2	Стандартное оголовье	370	
Головная гарнитура WS - Bluetooth™	MT53H7P3EWS2	Крепление к каске	420	

MT53H7AWS2

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Стандартное отклонение (дБ)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Уровень защиты (дБ)	12	20,6	29,6	35,1	30,4	32,4	36,7

SNR = 31 дБ Высокие = 32 дБ Средние = 29 дБ Низкие = 20 дБ

MT53H7P3EWS2

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	14	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Стандартное отклонение (дБ)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Уровень защиты (дБ)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR = 30 дБ Высокие = 33 дБ Средние = 28 дБ Низкие = 20 дБ

Гарнитура 3M™ Peltor™ с прямым подключением к рации

MT53H79A-**, MT53H79P3E-**

MT53H79A-21

- Наушники с эффективной шумоизоляцией и оптимизированной акустической конструкцией, обеспечивающие удобство и комфорт с наилучшим качеством звука.
- Микрофон с эффективной компенсацией шумов для четкой и надежной связи, легко устанавливается в удобное положение.
- Мягкие, заполненные пористым материалом и жидкостью обтюраторы наушников и оголовье из нержавеющей стали обеспечивают равномерное и постоянное распределение давления и максимальный комфорт.
- Кнопка ответа PTT на корпусе.
- Закрепленные на оголовье наушники, снижая до минимума резонанс и искажения, обеспечивают превосходное воспроизведение звука даже в условиях сильного окружающего шума.
- Прямое подключение к различным радиостанциям, телефонам стандарта DECT и мобильным телефонам.
- Также выпускается в виде flex гарнитуры. Стандартное штепсельное соединение для подключения гибких кабелей (FL6U-**) оборудования связи различных типов — радиооборудования, мобильных телефонов или оборудования цифровой беспроводной телефонной связи стандарта DECT.

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
ICOM/Alinco с прямым подключением	MT53H79A-31	Стандартное оголовье	310	
Головная гарнитура WS - Bluetooth™	MT53H7P3EWS2	Крепление к каске	420	
ICOM/Alinco с прямым подключением	MT53H79P3E-31	Крепление к каске	340	
Угловая вилка ICOM прямого подключения	MT53H79A-35	Стандартное оголовье	310	
Угловая вилка ICOM прямого подключения	MT53H79P3E-35	Крепление к каске	340	
Угловой разъем ICOM прямого подключения с винтом	MT53H79A-95	Стандартное оголовье	31 0	
Угловой разъем ICOM прямого подключения с винтом	MT53H79P3E-95	Крепление к каске	340	
Kenwood с прямым подключением	MT53H79A-36	Стандартное оголовье	310	
Kenwood с прямым подключением	MT53H79P3E-36	Крепление к каске	340	
Motorola GP300 / CP040 с прямым подключением	MT53H79A-21	Стандартное оголовье	310	
Motorola GP300 / CP040 с прямым подключением	MT53H79P3E-21	Крепление к каске	340	
Direct lead Motorola GP340 / GP380	MT53H79A-32	Стандартное оголовье	310	
Motorola GP340 / GP380 с прямым подключением	MT53H79P3E-32	Крепление к каске	340	
Motorola MTP850 / MTH800 с прямым подключением	MT7H79A-96	Стандартное оголовье	310	
Motorola MTP850 / MTH800 с прямым подключением	MT7H79P3E-96	Крепление к каске	340	
Mobilphone / Dectphone 2,5 мм с прямым подключением	MT53H79A-28	Стандартное оголовье	310	
Mobilphone / Dectphone 2,5 мм с прямым подключением	MT53H79P3E-28	Крепление к каске	340	
Flex гарнитура	MT53H79A-77	Стандартное оголовье	310	
Flex гарнитура	MT53H79P3E-77	Крепление к каске	340	

MT53H79A-**

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	17,7	27,1	33,8	38,1	36,2	33,6	32,1
Стандартное отклонение (дБ)	2,9	2,1	2,4	2,6	2,3	2,5	2,2
Уровень защиты (дБ)	14,8	25	31,4	35,5	33,9	31,5	34,9

SNR = 33 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 32 дБ, низкие = 24 дБ

MT53H79P3E-**

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	17,2	26,4	33,9	37,2	35,4	33,2	37
Стандартное отклонение (дБ)	3,1	2,5	2,7	2,3	2,6	2,4	2
Уровень защиты (дБ)	14,1	23,9	31,2	34,9	32,8	30,8	35

SNR = 32 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 31 дБ, низкие = 23 дБ

Гарнитура 3M™ Peltor™ Ground Mechanics для авиации

MT7H79F-01 GB

MT7H79F-01 GB

- Специальная гарнитура для переговоров между наземным персоналом и пилотом самолета.
- Наушники с эффективной шумоизоляцией и оптимизированной акустической конструкцией, обеспечивающие удобство и комфорт с наилучшим качеством звука.
- Электродинамический микрофон с превосходным шумоподавлением и встроенным микрофонным усилителем.
- Микрофон легко устанавливается в удобное положение.
- Мягкие, заполненные пористым материалом и жидкостью обтюраторы наушников и оголовье из нержавеющей стали обеспечивают равномерное и постоянное распределение давления и максимальный комфорт.
- Стандартный разъем J11 (Nexus TP-120).
- Закрепленные на оголовье наушники, снижая до минимума резонанс и искажения, обеспечивают превосходное воспроизведение звука даже в условиях сильного окружающего шума.
- Наушники с эффективной шумоизоляцией, двойными чашками и оптимизированной акустической конструкцией, обеспечивающие удобство и комфорт с наилучшим качеством звука.

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
Ground mechanic, электродинамический микрофон	MT7H79F-01 GB	Складывающееся оголовье	330	

MT7H79F-01 GB

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	17,7	27,1	33,8	38,1	36,2	33,6	37,1
Стандартное отклонение (дБ)	2,9	2,1	2,4	2,6	2,3	2,5	2,2
Уровень защиты (дБ)	14,8	25	31,4	35,5	33,9	31,1	34,9

SNR = 33 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 32 дБ, низкие = 24 дБ

PELTOR™

Решения Lite-Com

Устройства Lite-Com — это ряд беспроводных изделий со встроенной радиостанцией. Эта система обеспечивает простую и удобную двустороннюю связь на небольших расстояниях.

ПРЕМИУМ КЛАСС
Ростов-на-Дону | Портовая, 366
www.premclass.ru | sales7@premclass.ru | Ирина Пузанова +7 (960) 4520020

3M

PELTOR™

3M™ Peltor™ Lite-Com™ Basic

Гарнитура со встроенной радиостанцией двусторонней связи

MT53H7A4400, MT53H7P3E4400, MT53H7B4400

MT53H7A4400

- Встроенная радиостанция на частоте PMR 446 МГц.
- 8 каналов, 38 подканалов позволяют переговариваться нескольким группам пользователей без помех от переговоров других групп на том же канале.
- Электронный голос проговаривает настройки устройства.
- Неиспользуемое устройство Lite-Com Basic автоматически выключается для экономии заряда батарей.
- Функция активации голосом VOX (не нужно нажимать кнопку PTT)
- Обеспечивает связь на дистанции до 2 км (в зависимости от условий).
- Широкий выбор моделей: стандартное, затылочное, крепление к каске.

Описание	Номер продукта	Оголовье/Крепления	Вес (г)	Цвет
PMR 446 МГц	MT53H7A4400	Стандартное оголовье	418	
PMR 446 МГц	MT53H7P3E4400	Крепление к каске	438	
PMR 446 МГц	MT53H7B4400	Затылочное оголовье	403	

MT53H7A4400, MT53H7B4400

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Стандартное отклонение (дБ)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Уровень защиты (дБ)	12	20,6	29,6	35,1	30,4	32,4	36,7

SNR = 31 дБ, высокие = 32 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 20 дБ

MT53H7P3E4400

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	14	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Стандартное отклонение (дБ)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Уровень защиты (дБ)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR = 30 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 28 дБ, низкие = 20 дБ

3M™ Peltor™ Lite-Com™ III

Гарнитура со встроенной радиостанцией двусторонней связи с автоматической регулировкой звука

MT53H7A440B

MT53H7A440B

- Выпускается в двух модификациях: с 8 каналами в диапазоне для персональных мобильных радиостанций PMR 446 МГц и с 69 каналами в диапазоне для маломощных устройств LPD 433 МГц (может потребоваться пользовательская лицензия категории А).
- На частоте PMR 446 МГц также имеется 38 подканалов, которые позволяют переговариваться нескольким группам пользователей без помех от переговоров других групп того же канала.
- Встроенная функция автоматической регулировки громкости звука позволяет слышать окружающие звуки, сигналы предупреждения, звуки оборудования, разговор и т.д.
- Резкие импульсные шумы чрезмерного уровня сразу же подавляются.
- Электронный голос в приемнике сообщает настройки устройства.
- ЖК-дисплей показывает дополнительные и стандартные настройки.
- Отдельная кнопка PTT для вспомогательного входа, куда можно подключить сотовый телефон, радиостанцию или другой источник аудиосигнала.
- Неиспользуемое устройство Lite-Com III автоматически выключается для экономии заряда батарей.
- Широкий выбор моделей: стандартное, затылочное, крепление к каске.

О дополнительных принадлежностях также см. страницу 25.

Наименование	Код изделия
Аккумулятор	ACK03
Внешняя PTT	FL5602

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
LPD 433 МГц	MT53H7A430B	Стандартное оголовье	436	
LPD 433 МГц	MT53H7P3E430B	Крепление к каске	456	
LPD 433 МГц	MT53H7B430B	Затылочное оголовье	421	
PMR 446 МГц	MT53H7A440B	Стандартное оголовье	436	
PMR 446 МГц	MT53H7P3E440B	Крепление к каске	456	
PMR 446 МГц	MT53H7B440B	Затылочное оголовье	421	
Электродинамический микрофон, PMR 446 МГц	MT7H7A440B	Стандартное оголовье	436	
Электродинамический микрофон, PMR 446 МГц	MT7H7P3E440B	Крепление к каске	456	

MT53H7A430B

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	16,5	20,7	31,4	33,7	34,5	38,4	37,2
Стандартное отклонение (дБ)	2,4	2,3	1,8	3,3	2,2	3,1	4,7
Уровень защиты (дБ)	14,1	18,4	29,6	30,4	32,3	35,3	32,5

SNR = 31 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 28 дБ, низкие = 21 дБ

MT53H7P3E430B

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	17,8	21	30,9	32,6	31,5	38,9	38,2
Стандартное отклонение (дБ)	2	1,8	3,6	3,3	2,7	3,7	3,9
Уровень защиты (дБ)	15,8	19,2	27,3	29,3	28,8	35,2	34,3

SNR = 30 дБ, высокие = 31 дБ, средние = 28 дБ, низкие = 22 дБ

3M™ Peltor™ Lite-Com™ Pro

Программируемая гарнитура со встроенной радиостанцией двусторонней связи с автоматической регулировкой звука

MT53H7F470-50

MT53H7F470-50

- Программируется для связи на 30 каналах в диапазоне 430-470 МГц (может потребоваться пользовательская лицензия категории А).
- Сертифицирована для использования во взрывоопасных условиях по стандарту ATEX (II 1 G EEx ia IIC T4).
- Встроенная функция автоматической регулировки громкости звука позволяет слышать окружающие звуки, сигналы предупреждения, звуки оборудования, разговор.
- Резкие импульсные шумы чрезмерного уровня сразу же подавляются.
- Электронный голос в приемнике сообщает настройки устройства.
- Имеется вспомогательный вход для подключения сотового телефона, радиостанции или другого источника аудиосигнала.
- Неиспользуемое устройство Lite-Com PRO автоматически выключается для экономии заряда батарей.
- Широкий выбор моделей: складное, затылочное, крепление к каске.

О дополнительных принадлежностях также см. страницу 25.

Наименование	Код изделия
Аккумулятор	ACK05
External PTT	FL5602-50

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
Программируемая гарнитура, 430-470 Мгц	MT7H7F470-50	Складное оголовье	418	
Программируемая гарнитура, 430-470 Мгц	MT7H7P3E470-50	Крепление к каске	438	
Программируемая гарнитура, 430-470 Мгц	MT7H7B470-50	Затылочное оголовье	403	

MT7H7F470-50, MT53H7F470-50

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	14,7	23,4	30,7	34,6	34,5	36,9	37,3
Стандартное отклонение (дБ)	3,9	4,6	3,2	3,4	3,1	2,7	4,2
Уровень защиты (дБ)	10,8	18,8	27,4	31,2	31,4	34,2	33,1

SNR = 30 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 27 дБ, низкие = 19 дБ

MT7H7P3E470-50, MT53H7P3E470-50

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	15,5	23,3	31,2	35,6	35,0	36,5	40,9
Стандартное отклонение (дБ)	2,6	2,3	2,0	3,2	3,4	3,4	3,3
Уровень защиты (дБ)	13,0	21,0	29,2	32,4	31,6	33,2	37,6

SNR = 57 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 21 дБ

MT7H7B470-50, MT53H7B470-50

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	16,2	22,9	31,7	35,6	34,5	37,7	40,0
Стандартное отклонение (дБ)	3,2	2,2	2,0	2,9	3,0	3,9	3,3
Уровень защиты (дБ)	13,0	20,7	29,7	32,7	31,5	33,8	36,8

SNR = 31 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 21 дБ

Peltor™ WS Lite-Com™

Гарнитура со встроенной радиостанцией двусторонней связи с функцией Bluetooth™ и автоматической регулировкой звука

MT53H7A4410WS5

MT53H7A4410WS5

- Встроенная радиостанция на частоте PMR 446 МГц.
- 8 каналов, 38 подканалов позволяют переговариваться нескольким группам пользователей без помех от переговоров других групп на том же канале.
- Беспроводное Bluetooth соединение с Вашим мобильным телефоном позволяет Вам управлять телефонными звонками непосредственно гарнитурой.
- Телефонные звонки могут обрабатываться одновременно с радиосвязью.
- Радиус действия Bluetooth до 10 м (Класс 2).
- Поддержка Bluetooth стерео потока с профилем A2DP.
- Шумонезависимый микрофон.
- Встроенная функция автоматической регулировки громкости звука, позволяет слышать окружающие звуки, предупреждающие сигналы, звуки оборудования, разговоры и т.д.
- Внезапные импульсные шумы опасных уровней мгновенно ослабляются.
- Электронный голос подтверждает параметры устройства.
- Для сохранения батарей WS Lite-Com автоматически выключается после двух часов бездействия.
- Аккумуляторы или две батарейки стандарта АА.
- Широкий выбор моделей: стандартное, затылочное, крепление к каске.

Описание	Номер продукта	Оголовье/Крепления	Вес (г)	Цвет
PMR 446 МГц	MT53H7A4410WS5	Стандартное оголовье	465	
PMR 446 МГц	MT53H7B4410WS5	Затылочное оголовье	465	
PMR 446 МГц	MT53H7P3E4410WS5	Крепление на каску	465	

MT53H7A4410WS5 (стандартное)

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	14,7	23,4	30,7	34,6	34,5	36,9	37,3
Стандартное отклонение (дБ)	3,9	4,6	3,2	3,4	3,1	2,7	4,2
Уровень защиты (дБ)	10,8	18,8	27,4	31,2	31,4	34,2	33,1

SNR = 30 дБ, высокие = 33дБ, средние = 27 дБ, низкие = 19 дБ

MT53H7B4410WS5 (затылочное)

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	15,5	23,3	31,2	35,6	35,0	36,5	40,9
Стандартное отклонение (дБ)	2,6	2,3	2,0	3,2	3,4	3,4	3,3
Уровень защиты (дБ)	13,0	21,0	29,2	32,4	31,6	33,2	37,6

SNR = 31 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 21 дБ

MT53H7P3E4410WS5 (крепление к каске)

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	16,2	22,9	31,7	35,6	34,5	37,7	40,0
Стандартное отклонение (дБ)	3,2	2,2	2,0	2,9	3,0	3,9	3,3
Уровень защиты (дБ)	13,0	20,7	29,7	32,7	31,5	33,8	36,8

SNR = 31 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 21 дБ

Решения
Tactical

Линейка продуктов Peltor™ Tactical предлагает оптимальное решение для тех, кто подвергается воздействию импульсных шумов. Продукты Peltor™ Tactical защищают от опасных шумов и, при этом, пропускают и даже могут усиливать окружающие звуки.

PELTOR™

Peltor™ SportTac™

Защитные наушники с автоматической регулировкой уровня звука для спортивной стрельбы и охоты

MT16H210F-478-GN, MT16H210F-478-RD

MT16H210F-478-GN

- Разработаны специально для охотников и стрелков.
- Функция плавной регулировки изменения уровня звука. Внезапные импульсные шумы опасных уровней мгновенно ослабляются
- Сменные накладки позволяют легко изменить цвет.
- Встроенная функция автоматического отключения.
- Складное оголовье для удобства хранения.

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
Охота, прилагаются оранжевые накладки	MT16H210F-478-GN	Складывающееся оголовье	318	
Спортивная стрельба, прилагаются черные накладки	MT16H210F-478-RD	Складывающееся оголовье	318	

MT16H210F-478-GN

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	21,1	17,9	27	26,8	30,5	38,3	36,4
Стандартное отклонение (дБ)	4,3	3,1	3,8	3	3	3,7	5,4
Уровень защиты (дБ)	7,8	14,8	23,2	23,8	27,5	34,6	31

SNR = 26 дБ, высокие = 29 дБ, средние = 23 дБ, низкие = 16 дБ

PELTOR™

3M™ Peltor™ Pro-Tac™ II

Защитные наушники с автоматической регулировкой уровня звука для промышленного использования

MT15H7A2 SV, MT15H7P3E2 SV

MT15H7A2 GN

- Повышают качество связи и обеспечивают защиту слуха.
- Функция автоматической регулировки уровня звука в сочетании со стереозвучанием позволяет слышать внешние звуки: разговоры, шум машин и предупреждающие сигналы.
- Сохранение последних настроек при выключении.
- Дополнительные кабели для подключения к внешним устройствам.
- Автоматическое выключение, если в течение двух часов никакие функции не использовались.
- Срок службы батареи составляет до 1000 часов (при определенных условиях). Предупреждающий сигнал перед отключением при разрядке батареи.
- Разъем аудиовхода для подключения внешнего радиоприемника.
- 2 вида моделей: стандартное оголовье и крепление к каске.

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
Стандартный	MT15H7A2 SV	Стандартное оголовье	370	
Стандартный	MT15H7P3E2 SV	Крепление к каске	405	

MT15H7A2 ** **

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	19,7	25,4	31	34,6	32,2	38,7	42,1
Стандартное отклонение (дБ)	3,4	2,5	3,4	1,8	3,6	3,8	3,6
Уровень защиты (дБ)	16,3	22,9	27,6	32,8	28,6	34,9	38,5

SNR = 32 дБ, высокие = 31 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 24 дБ

MT15H7P3*2 ** **

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	20,7	24,7	31	35,1	32,6	40,4	42,1
Стандартное отклонение (дБ)	5,4	3,9	3,4	2,9	3,1	3,1	2,7
Уровень защиты (дБ)	15,3	20,8	27,6	32,2	29,5	37,3	39,4

SNR = 31 дБ, высокие = 32 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 23 дБ

PELTOR™

3M™ Peltor™ Tactical™ XP

Защитные наушники с автоматической регулировкой уровня звука с возможностью подключения к рации

MT1H7F2, MT1H7P3*2

MT1H7F2

- Автоматическая регулировка уровня звука позволяет слышать внешние звуки: разговоры, шум машин и предупреждающие сигналы.
- Электронная система меню с голосовыми подсказками.
- Функции: громкость внешних звуков, баланс, эквалайзер, громкость для внешнего входа и режим внешнего входа.
- Сохранение последних настроек при выключении.
- Автоматическое отключение, если в течение двух часов никакие функции не используются.
- Предупреждающий сигнал при низком уровне батареи, перед отключением.
- Разъем аудиовхода для подключения внешнего устройства.
- Доступны в комплектации с выносным микрофоном.
- Также возможен вариант в виде Flex гарнитуры. Стандартный разъем для подключения гибких кабелей (FL6U-**) для различных типов коммуникационного оборудования — раций, мобильных телефонов или телефонов стандарта DECT.
- 2 вида моделей: Складывающееся оголовье и крепление к каске.

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
Стандартный	MT1H7F2	Складывающееся оголовье	400	
Гарнитура J11	MT1H7F2-07	Складывающееся оголовье	400	
Гарнитура J11	MT1H7P3E2-07	Крепление к каске	435	
Flex гарнитура	MT1H7F2-77	Складывающееся оголовье	400	
Flex гарнитура	MT1H7P3E2-77	Крепление к каске	385	

MT1H7F2

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Стандартное отклонение (дБ)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Уровень защиты (дБ)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR = 31 дБ, высокие = 32 дБ, средние = 25 дБ, низкие = 20 дБ

MT1H7P3*2

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	14,0	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Стандартное отклонение (дБ)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Уровень защиты (дБ)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR = 30 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 28 дБ, низкие = 20 дБ

PELTOR™

3M™ Peltor™ WS™ Tactical™ XP

Защитные наушники с автоматической регулировкой уровня звука с функцией Bluetooth™

MT1H7F2, MT1H7P3*2

MT1H7F2WS3

- Беспроводное соединение через Bluetooth™ для подключения радиостанции, радиотелефона или мобильного телефона.
- Автоматическая регулировка уровня звука позволяет слышать внешние звуки: разговоры, шум машин и предупреждающие сигналы.
- Электронная система меню с голосовыми подсказками.
- Функции: громкость внешних звуков, баланс, время освобождения, эквалайзер, громкость для внешнего входа.
- Просторная внутренняя полость для уха.
- Запоминание последних настроек при отключении.
- Автоматическое отключение, если в течение двух часов никакие функции не используются.
- Предупреждающий сигнал перед отключением при разрядке батареи.
- 2 вида моделей: стандартное оголовье и крепление к каске.

Описание	Номер продукта	Оголовье/Крепления	Вес (г)	Цвет
Головная гарнитура Bluetooth™ WS	MT1H7F2WS3	Складывающееся оголовье	400	
Головная гарнитура Bluetooth™ WS	MT1H7P3E2WS3	Крепление к каске	435	

MT1H7F2

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Стандартное отклонение (дБ)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Уровень защиты (дБ)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR = 31 дБ, высокие = 32 дБ, средние = 25 дБ, низкие = 20 дБ

MT1H7P3*2

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	14,0	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Стандартное отклонение (дБ)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Уровень защиты (дБ)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR = 30 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 28 дБ, низкие = 20 дБ

PELTOR™

Решения Workstyle

С помощью изделий линейки Peltor™ Workstyle вы можете одновременно защищать орган слуха и слушать радио во время работы. Некоторые модели могут быть подключены к телефону или рации, чтобы всегда оставаться на связи.

ПРЕМИУМ КЛАСС
Ростов-на-Дону | Портовая, 366
www.premclass.ru | sales7@premclass.ru | Ирина Пузанова +7 (960) 4520020

3M

PELTOR™

Защита слуха 3M™ Peltor™ Alert

Защитные наушники с автоматической регулировкой уровня звука с радио FM/AM-диапазона

M2RX7A

M2RX7A

- Встроенный FM/AM приемник.
- Функция автоматической регулировки уровня звука в сочетании со стереозвучанием позволяет слышать внешние звуки: разговоры, шум машин и предупреждающие сигналы.
- Удобные в использовании ручки регулировки громкости радио и автоматической регулировки уровня звука.
- Короткая гибкая антенна обеспечивает превосходный прием без раздражающих помех даже в сложных условиях.
- Автоматическое переключение со стерео-режима в моно-режим для наилучшего приема в случае слабого сигнала.
- Переключатель FM/AM-диапазона для выбора радиостанций.

Описание	Номер продукта	Оголовье/Крепления	Вес (г)	Цвет
Стандартный	M2RX7A	Стандартное оголовье	400	

M2RX7A

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	19,7	25,4	31	34,6	32,2	38,7	42,1
Стандартное отклонение (дБ)	3,4	2,5	3,4	1,8	3,6	3,8	3,6
Уровень защиты (дБ)	16,3	22,9	27,6	32,8	28,6	34,9	38,5

SNR = 32 дБ, высокие = 31 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 24 дБ

PELTOR™

Адаптеры и кабели

Прочные водонепроницаемые адаптеры с интегрированной кнопкой включения разговора (PTT) для подключения гарнитур Peltor™ к переговорным рациям и мобильным телефонам. Для взрывоопасных условий имеются также EX адаптеры, утвержденные ATEX.

ПРЕМИУМ КЛАСС
Ростов-на-Дону | Портовая, 366
www.premclass.ru | sales7@premclass.ru | Ирина Пузанова +7 (960) 4520020

3M

3M™ Peltor™

Адаптеры и кабели

Гибкие кабели

Код изделия	Рации
FL6U-31	Alan 441
FL6U-31	Albecom 1221/1331/PD1000
FL6U-35	Albrecht Tectalk Contact 446 PMR
FL6U-31	Cobra
FL6U-21	HandiePro, Radius P110
FL6U-31	Hunter MK16, MK24
TAA13-T0299	ICOM F31/F41
FL6U-35	ICOM IC-F3GS, GT51/61 F4GS, GT и т.д. с угловым разъемом
FL6U-31	ICOM IC-F3S, F4S, IC-E90, LPD06,PMR06 (с прямым разъемом)
TAA19-T0299	ICOM F34/F44
FL6U-36	Kenwood 260/270, 360/370 LPD, TH22E PMR и т.д.
FL6U-31	Lafayette, DC31 Micro-3, DC155 Micro-3
FL6U-31	Maxon SL25
FL6U-21	Motorola GP300, CPO40
FL6U-32	Motorola GP320, 328, 340, 360, 380, 388, 640, 680, 1280
FL6U-61	Motorola Visar 3,5 мм, GP344/388 через штепсель-переходник Motorola
AL3CB-T0299	Motorola GP900
TAA20-T0299	Motorola GP344/GP388, GP328+ /GP338 +
FL6U-62	Motorola TETRA MTH800/MTP850
TAA22-T0299	Vertex VX160/400
FL6U-31	TEKK
FL6U-31	Yeasu (старые модели)
FL6U-31	Zodiac PA2099/PA1599/PA5499/ PA5500/P2400 + различные маломощные/персональные радиостанции
FL6U-58	Sepura SRP 2000 / SPM 3*000

FL5010 FL5118

Код изделия	Телефоны стандарта DECT и мобильные телефоны	Адаптер для переговоров по громкой связи
FL6U-28A	Ascom DECT 9d23/Office 155 Pro -	
FL6U-28	Ericsson 628/688/788/868/888/T10/T18/R5250s Pro и DT570	TAH10
FL6U-28A	Ericsson DT400/DT410/DT420/DT590 -	
FL6U-28	Ericsson GSM, другие модели -	
FL6U-28	Ericsson T20/T28/T29/T39/T65/T66/T68/ R310/R320/R380/R520/R600/T200/T300/T600	TAH11
FL6U-28	Motorola GSM — большинство моделей имеют разъем сбоку -	
FL6U-28	Nokia 3210/3310/3330/3410/3510/3510i/3650/5210/5510/6510/7650/8210/8310/8850/8890/8910	TAH02
FL6U-28	Nokia 5100/6100/6610/6650/6800/7210/7250	TAH03
FL6U-48	Nokia 5110/5130/6110/6150/6210/6310/6310i/7110	TAH01
FL6U-28	SonyEricsson K310i, K610i, K750i, W800i, W550i, W900i, P990 и другие	TAH12

Стандартные адаптеры

Код изделия	Рации	Код изделия	Рации
FL5001	Peltor™ “standard”	FL5058	Sepura TETRA SRP2000 / SRH3*00
FL5005	Ericsson Freeset, Tateco CTS900 (2,5-мм разъем)	FL5061	Sailor SP3510, SP3520
FL5010	ICOM IC, Alan, Zodiac (прямой разъем), Yaesu, Alinco	FL5062	Motorola TETRA MTH800 / MTP850
FL5011	Dittel FSG 4, FSG 5	FL5063	Motorola Mototrbo
FL5017	Motorola Visar (GP344, GP388 с адаптером Motorola PMLN4455A)	FL50-T9088	ICOM IC-M1 / M71
FL5018	Motorola GP900, HT1000, MT2000	FL50-T9121	ICOM IC-A5 /A23
FL5019	Motorola Expo, линия Maxon Slim	FL50-T9139	ICOM IC-F34/F44
FL5030	Motorola GP340, GP320	FL50-T9140	Vertex VX 160 / 400
FL5034	ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (угловой разъем)	FL50-T9143	Motorola GP344 / 388
FL5035	Kenwood TK3101, Funkey	FL50-T9148	Vertex VX 820, 920
FL5042	Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i	FL50-T9150	Vertex HX370
FL5044	ICOM F31/F41 F51/F61		

3M признает соответствующие права владельцев указанных выше товарных марок

3M™ Peltor™

Адаптеры и кабели

Адаптеры, одобренные ATEX

(Ex-класс ATEX - Ex II 2 G EEx ib IIC T4)

Код изделия	Рации
FL5205	Tateco CTS900,Ericsson Freeset
FL5212	Motorola MX1000, MX2000, MX3000
FL5214	Motorola GP300 / Radius P110
FL5216	Ericsson P50/500
FL5218	Motorola HT1000, MT2000, GP900, GP1200
FL5230	Motorola GP320/340
FL5242	EADS THR880 ex
FL5245	TP8000 Atlantis

WS Адаптеры

(Bluetooth™)

Код изделия	Рации
FL6007-WS	Адаптер Ground Mechanic
FL6010-WS	ICOM IC, Alan, Zodiac (прямой разъем)
FL6014-WS	Motorola GP300, CP040, Radius P110
FL6018-WS	Motorola HT1000, MT2000, GP900
FL6030-WS	Motorola GP320/340
FL6034-WS	ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (угловой разъем)
FL6035-WS	Kenwood TK 3101 Funkey
FL6042-WS	Nokia TETRA THR880 / EADS TETRA THR880i
FL6044-WS	ICOM F31/F41 F51/F61
FL6048-WS	ICOM IC-M1, IC-M90
FL6058-WS	Sepura SRP2000 / SRH3*00

Адаптеры Ground Mechanic

(повышенной видимости)

Код изделия	Кабель	Разъем
FL5006-GB	Hi-Viz 3,0 - 6,0 м LC	Оригинальный штекер PJ051B
FL5006-02 GB	Hi-Viz 3,0 - 6,0 м LC	
FL5006-03 GB	Hi-Viz 3,5 - 10,0 м LC	
FL5007 GB	Hi-Viz 1,5 - 6,5 м LAL	Оригинальный штекер PJ051B
FL5007-02 GB	Hi-Viz 1,5 - 6,5 м LAV	
FL5007-04 GB	Hi-Viz 1,8 - 7,5 м LAV	
FL5008 GB	Hi-Viz 6,5 м LC	Оригинальный штекер PJ051B
FL5008-02 GB	Hi-Viz 3,0 м LAU	

Кабели Lite-Com

(соединительные кабели для внешних устройств связи)

Код изделия	Рации
FL6BR	Для использования адаптеров Peltor™ FL5000 с разъемом J11 (Nexus TP-120)
FL6BS	Соединительный кабель с 2-контактным 2,5-мм разъемом. Для работы на прием.
FL6BT	Соединительный кабель с 2-контактным 3,5-мм разъемом. Для работы на прием.
FL6CS	Соединительный кабель с 3-контактным 2,5-мм разъемом для использования с телефонами стандарта DECT и мобильными телефонами
FL6CT	Соединительный кабель с 3-контактным 3,5-мм разъемом. Для прослушивания MP3 и т.д.

Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности

Гарнитуры	Гигиенические комплекты	Ветрозащита микрофонов передачи окружающих звуков	Ветрозащита речевого микрофона
Без шумоподавления	HY02	-	M40/1, M42/1
Среднее шумоподавление	HY63	-	M40/1, M42/1
Высокое шумоподавление, стандартный	HY79	-	M40/1, M42/1
Высокое шумоподавление, с прямым подключением	HY79	-	M995
Высокое шумоподавление, WS Bluetooth™	HY79	-	M995
Высокое шумоподавление, ATEX	HY79	-	M40/1, M42/1
Высокое шумоподавление, с авиационным микрофоном MT52	HY79	-	M40/1, M42/1
Высокое шумоподавление, с авиационным микрофоном MT51	HY79	-	M995
Высокое шумоподавление, чашка Ground Mechanics H79	HY79	-	M40/1, M42/1
Высокое шумоподавление, чашка Ground Mechanics H540	HY13	-	M995
Устройства, работающие только на прием			
Без шумоподавления	HY02	-	
Среднее шумоподавление	HY63	-	
Высокое шумоподавление	HY79	-	
Высокое шумоподавление, ATEX	HY79	-	
LiteCom Basic	HY79		M995
LiteCom III	HY79	M60/2	M995
Tactical			
SportTac	HY21	210100-** (с накладками)	
ProTac II	HY79	M60/2	M995
Tactical XP	HY79	M41/2	стандартная гарнитура M40/1, Flex M995
WorkStyle			
Alert	HY79	M60/2	стандартная гарнитура M40/1, Flex M995

M995

M60/2

M41/2

HY79

Дополнительные принадлежности

FP 9007

Код изделия	Наименование
FP9007	Сумка для гарнитур

Код изделия	Наименование
ACK03	Комплект аккумуляторов, 1700 мАч
ACK05	Комплект аккумуляторов, 2500 мАч (только для Lite-Com Pro)
FR03-GB	Зарядное устройство для аккумуляторов ACK03, штекер британского стандарта, 230 В
FR03-EU	Зарядное устройство для аккумуляторов ACK03, штекер стандарта ЕС, 230 В
FR05	Зарядное устройство для аккумуляторов для ACK05, 230 В
MT90-02	Ларингофон (головной микрофон) динамический
MT90-03	Ларингофон (головной микрофон) электретный
HYM1000	Защитный чехол для микрофона Влаго- и ветрозащита. Гигиеничная эффективная защитная лента, которая увеличивает срок службы микрофона. Упаковки по 5 метров, приблизительно на 50 замен.

MT90-02

ACK03

FR03-EU

FR05

ACK05

HYM1000

Объединение сил для безопасности

Больше безопасности из одного источника

С 2008 года известные продукты Peltor™ и E-A-R™ значительно расширили линейку продуктов 3M для защиты органов слуха, глаз, лица и головы. Вы получите преимущества, которые предлагают объединившиеся компании, задающие стандарты для всего мира в области средств безопасности труда.

Улучшите защиту себя и своих сотрудников в соответствии со всеми требованиями с помощью профессиональных решений, прекрасно подходящих к вашим конкретным условиям работы.

Упор на большую эффективность

Эта новая линейка продуктов 3M дает вам огромное преимущество как покупателю, и как пользователю, поскольку, объединив усилия, мы сможем разрабатывать еще лучшие и еще более удобные средства индивидуальной защитны. Это ведет к улучшению защиты, повышению комфорта и росту производительности труда. Качество, инновации и передовые технологии по-прежнему отличают все наши продукты — для большей безопасности и удобства применения.

Ответы на любые вопросы, связанные с охраной труда, а также прекрасное обслуживание, к которому вы привыкли, вы сможете получить по уже известным вам контактам.

Широкий спектр средств индивидуальной защиты

Объединенный портфель продуктов 3M, Peltor™ и E-A-R™ включает высококачественные инновационные решения, защищающие людей на рабочем месте. Здесь приведено несколько примеров:

Защита органов дыхания

Активная и пассивная защита органа слуха

Защита глаз

Защита головы



Защита при сварке

*Фотографии примеров изделий

Защитные комбинезоны

Дополнительную информацию можно получить, посетив наш Web-сайт www.3MRussia.ru/SIZ

ПРЕМИУМ КЛАСС

Ростов-на-Дону | Портовая, 366
www.premclass.ru | sales7@premclass.ru | Ирина Пузанова +7 (960) 4520020

3M

Peltor™ Blue-Line

Коммуникационные системы ATEX

Наушники для взрывоопасной среды

Материалы и средства для обеспечения безопасности труда
3М Россия
121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/SIZ

Клиентский центр
191124 Санкт-Петербург
Синопская наб., 50а
Бизнес-центр «B&D»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
620142 Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

3М, логотип 3М являются зарегистрированными товарными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3М Компани».
© 3М 2012. Все права защищены.

ПРЕМИУМ КЛАСС
Ростов-на-Дону | Портовая, 366
www.premclass.ru | sales7@premclass.ru | Ирина Пузанова +7 (960) 4520020