

WOODMASTER® Иней® ОТБЕЛИВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ

Назначение:

- мягкое отбеливание потемневших от времени деревянных поверхностей
- очистка древесины от биопоражений (гнили, плесени, грибка, синевы)
- очистка от биопоражений (плесени, грибка) и дезинфекция минеральных поверхностей

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений:

- по потемневшей, пораженной грибками, плесенью и другими биологическими заражениями древесине
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, OSB, MDF, клееный брус и пр.)
- по минеральным поверхностям (кирпич, камень, бетон и др.)

Свойства:

- бережно отбеливает поверхность до светло-желтого цвета, не разрушая структуру древесины
- осветляет древесину независимо от степени потемнения и глубины поражения
- не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость поверхности
- обладает противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами
- сохраняет физико-химические свойства и не препятствует естественному «дыханию» древесины
- может быть использован при обработке паллет для хранения и транспортировки тары с пищевыми продуктами



Рекомендации по применению:

Не подлежащие обработке поверхности тщательно защитить от попадания состава. Наносить кистью из синтетических волокон при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C, втирая состав вдоль волокон в древесину в несколько слоев до получения желаемого результата. По окончании обработки поверхность тщательно промыть водой.

Для предотвращения повторного заражения, а также для придания декоративных свойств, древесину после отбеливания обработать лакокрасочными составами, обладающими биозащитными свойствами.

Технические данные:

Состав	водный раствор гипохлорита натрия и целевых добавок
Методы нанесения	кисть из синтетических материалов
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Допустимая влажность древесины	не ограничена
Количество слоев	1-2
Расход	1кг до 8м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	полное высыхание – 12 часов проявление отбеливающего эффекта – до 24 часов
Цвет	бесцветный
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	IV (малоопасно)
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от -5°C до +35°C - не теряет свойств при замораживании
Срок годности	12 месяцев в заполненной герметичной таре
Фасовка	1; 10кг

Совместимость с другими ЛКМ: без ограничений

! Советы эксперта:

- отбеливающие составы изготавливаются на основе мощных окислителей, которые частично остаются на поверхности после проведения обработки и приводят к обесцвечиванию и разрушению последующих лакокрасочных слоев; именно поэтому после отбеливания, необходимо тщательно промыть древесину водой и просушить

- каждый последующий слой повышает степень белизны поверхности; в случае, если планируется дальнейшая обработка древесины финишными составами темных оттенков, достаточно лишь слегка осветлить поверхность до желтого цвета
- степень белизны поверхности можно увеличить только с увеличением количества наносимых слоев, но не с повышением количества состава; нанесение более «жирных» слоев не способствует повышению белизны поверхности
- в крышке канистры имеется технологическое отверстие – клапан, через которое возможно попадание состава на кожу и одежду; категорически не допускается взбалтывать и переворачивать тару