

## КРАСКА ДЛЯ ДЕТСКИХ И СПАЛЕН

Влагостойкая водно-дисперсионная краска для высококачественной окраски стен, потолков и архитектурных элементов интерьера в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Гипоаллергенная формула

Легко отмывается от загрязнений характерных для детских комнат

1 класс устойчивости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13 300

Матовая

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для детских и спален предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Может применяться для окраски помещений в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях (коридорах, игровых, буфетных, спальнях, музыкальных, гимнастических и спортивных залах, классных комнатах, кабинетах учителей и врачей, палатах, вестибюлях, столовых, физиотерапевтических кабинетах и т.п.).

### КОЛЕРОВКА

Колеровка краски для детских и спален осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.

Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте [www.olsta.ru](http://www.olsta.ru)

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпательных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior Primer

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ     | Гипоаллергенная формула                                                                                                                                    |
| СОСТАВ                     | Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, мраморный наполнитель, добавки, вода.                                                                |
| ПЛОТНОСТЬ                  | БАЗА А — 1,35-1,40 кг/л,    БАЗА С — 1,3-1,35 кг/л                                                                                                         |
| РАСХОД                     | По подготовленной и загрунтованной поверхности до 14 м²/л. в один слой.                                                                                    |
| ВЫСЫХАНИЕ                  | Сухая на ощупь — 1 час, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА        | Рабочие инструменты промыть водой.                                                                                                                         |
| ХРАНЕНИЕ и транспортировка | 48 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.                    |

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

[www.olsta.ru](http://www.olsta.ru)