



Артикул: 001-221001

КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ
SAT 50E CCS AVS 100 МЕТРОВ

Кабель коаксиальный КАБЕЛЬ
КОАКСИАЛЬНЫЙ SAT 50E CCS AVS 100
МЕТРОВ (далее кабель) предназначен для
передачи высокочастотных сигналов в различной
электронной аппаратуре, компьютерах, радио- и
ТВ-передатчиках.

Коаксиальный кабель представляет собой электрический кабель, состоящий из
центрального провода и металлической оплетки, разделенных между собой слоем
диэлектрика и помещенных в общую внешнюю оболочку.



Кабель применяется для уличной прокладки в системах видеонаблюдения, а также
спутникового и кабельного телевидения. Соответствует ГОСТ 31565

Бухта, 100 метров
Центральная жила: CCS
Экран: Фольга, алюминий
Температура эксплуатации -10..+40С





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SAT 50 E

- Общий диаметр кабеля – 6,8 мм.
- Длина – 100 м.
- Защитная оболочка – выполнена из поливинилхлорида (PVC)
- Цвет оболочки – белый с красной полосой
- Оплетка – алюминий, имеет тонкое покрытие меди (CCA)
- Толщина – 4,8 (+0,1 мм).
- Материал экранирующего слоя – алюминиевая фольга на основе полимерной пленки (AL/PET/AL)
- Толщина – 0,2 мм.
- Коэффициент экранирования – 45 %
- Количество жил в оплетке - 48
- Диаметр – 0,9 мм.
- Материал проводника – омедненная сталь (CCS)
- Номинальное сопротивление – 75 Ом

Транспортирование кабеля допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованного кабеля от механических повреждений, при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

Хранение кабеля осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.

Максимальная относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С.

Прокладку и монтаж кабеля производить при температуре воздуха не ниже минус 10 °С.

Кабель является законченным изделием и ремонту не подлежит.

Срок службы кабеля не менее 15 лет. При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

При монтаже кабеля не допускается подвес кабеля без использования дополнительной металлической растяжки, излом кабеля, протяжка через отверстия диаметром меньшим, чем Д кабеля +15%, крепёж кабеля сквозь оболочку, любые другие работы с использованием кабеля, которые приводят к его повреждению или несут в себе опасность для окружающих людей.