

# НОВИНКА

Новое поколение промышленных светильников Strong Varton™



## ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

- ▶ Эффективность до 130 лм/Вт
- ▶ Светодиоды Samsung
- ▶ Новый драйвер от Helvar
- ▶ Цена ниже
- ▶ Рассеиватель в комплекте

## СТАНДАРТИЗАЦИЯ

- ▶ Полное соответствие требованиям Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2017 г. № 1356
- ▶ Соответствие всем требованиям ТР ТС

## ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНО?

- ▶ 18 Вт = 16 Вт
- ▶ 27 Вт = 24 Вт
- ▶ 36 Вт = 30 Вт
- ▶ 54 Вт = 45 Вт
- ▶ Высокая эффективность нового решения позволила снизить потребляемую мощность светильников на 20% и сохранить световой поток на уровне классических офисных решений Varton™











\* световая эффективность светильника без учета потерь на рассеиватель

## Технические характеристики серии Strong

Диапазон входного напряжения (AC)	176 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	190 - 280 В.
Степень защиты	IP65
Индекс цветопередачи	>84
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤2%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C.
Гарантия	3 года
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Доступны аварийное и DALI исполнения

## Уже доступны для заказа:

Светильники	Название серии	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Модификации
 674×90×68 мм	Strong 2.0	16 /24 Вт	 3000К  4000К	 ПРОЗРАЧНЫЙ	 *
 1242×90×68 мм	Strong 2.0	30/45 Вт	 5000К  6500К	 МАТОВЫЙ	 **

\* - Аварийное исполнение  
 \*\* - Исполнение DALI

