



Комбайны для уборки картофеля и овощей PYRA 3000



Комбайн картофелеуборочный однорядный с бункером PYRA благодаря использованию многих актуальных решений собирает картофель при минимальном показателе механических повреждений и параллельно очищает собранные клубни от различных загрязнений.

Стандартное оснащение картофелеуборочного комбайна PYRA с бункером

- гидравлический привод транспортёра бункера картофеля
- осветительная установка
- активный пальцевой сбрасыватель
- плавная регулировка скорости транспортера сортировочного стола и пальцевого сбрасывателя
- дышло с гидравлическим управлением
- независимая система гидравлического питания
- поворотные ходовые колеса
- вал передачи мощности

Отвальный плуг комбайна картофелеуборочного PYRA с бункером имеет лёгкий доступ к регулировке глубины копания. Ножи комбайна картофелеуборочного PYRA с бункером, балансирно укреплены с возможностью их сдвигания и раздвигания. Отвальный плуг комбайна картофелеуборочного PYRA с бункером оснащён 3-элементным лемехом с возможностью установки их угла наклона. Боковые стенки комбайна картофелеуборочного PYRA с бункером оснащены роликами, втягивающими ботву.

Отсеиватель комбайна картофелеуборочного PYRA с бункером оснащён прутками покрытыми резиной, благодаря чему он не травмирует клубни. Применённые попеременно прямые и изогнутые прутки очень хорошо подкапывают борозду, а картофель не скатывается вперед. Расположенные над отсеивателем резиновые элементы комбайна картофелеуборочного PYRA с бункером чистят картофель и разбивают комья земли, а также не позволяют клубням скатываться вниз транспортера.

Бункер для картофеля комбайна картофелеуборочного PYRA оснащён транспортёром с перекладинами с гидравлическим приводом. Это позволяет плавно разгружать картофель на прицеп. Комбайн картофелеуборочный однорядный PYRA 3000 с бункером имеет высоту разгрузки до 3140 мм: В стандартной оснастке комбайна картофелеуборочного PYRA, на выходе из бункера, установлен эластичный рукав, ограничивающий повреждения клубней при разгрузке на прицеп. Даёт место для работы четырёх человек. Пол площадки выполнен из деревянных реек.

Гидравлически управляемый поворот колёс облегчает развороты комбайна картофелеуборочного PYRA на краю поля, работу на склоне, подъезд к прицепах для разгрузки и другие маневренные действия. Величину поворота показывает показатель, расположенный на передней части комбайна картофелеуборочного PYRA.

Расположенные вначале и на конце стола ряды дисков чистят картофель и отсеивают маленькие комки земли и камни. У стен стола находятся карманы, в которые сбрасываются собранные со стола камни и комки земли. Комбайн картофелеуборочный PYRA 3000 оснащён транспортёром стола с гидравлическим приводом. Скорость комбайна PYRA можно легко регулировать ручкой, приспособивая её к существующим условиям.

Транспортер со средними делениями с большими резиновыми пальцами собирает ботву, сорняки и большие камни. Находящиеся над транспортёром **комбайна картофелеуборочного РYРА** лопатки и ленты, а под транспортёром валки эффективно отрывают картофель от ботвы, чтобы он не выпал в поле.

Работающий от гидропривода, расположенный над поперечным транспортёром, действенно и аккуратно сдвигает с него клубни на сортировочный стол, обороты скребка **комбайна картофелеуборочного РYРА** регулируются плавно, при помощи воротка, персоналом, обслуживающим сортировочный стол. Два ряда скребковых пальцев можно установить под разными углами по отношению к поперечному транспортёру и на разной высоте, выбирая оптимальное положение.

Технические характеристики:

Тип	РYРА 3000	
Вместим. бункера [кг]	3000	
Высота разгрузки [м]	1,25-3,14	
Ходовые колёса	385/60 – R 22,5	
Потребность мощности [л.с.]	80	
Электропроводка [В]	12	
Выкапыватель	лемех из 3 частей; ножи - расстояние 56-58, -57см, 2 втягивающих ролика -30см	
Отсеиватель	Ширина 0,70 м; Длина 3,5 м; шаг 44 мм	
Ботвоудалитель [м]	Ширина 0,8, Длина 2,2	
Отделитель загрязнений [м]	Ширина 0,6, Длина 2,0	
Сортировочный стол	гидравлический привод	
Персонал	2 + 2 чел.	
Гидравлика	механическое или электромагнитное управление	
Размеры	транспортировка	работа
Длина [м]	8,15	8,15
Ширина [м]	2,82	4,06
Высота [м]	3,02	3,80
Масса [кг]	4150	

Стандартное оборудование:

- гидравлический привод транспортёра бункера для картофеля
- гидравлический подъём выкапывателя
- осветительная установка
- активный пальцевый загортач
- дышло с гидравлическим управлением
- вал передачи мощности
- поворотные ходовые колёса
- независимая система гидравлического питания
- плавная регулировка скорости транспортёра, сортировочного стола и пальцевого загортача

Дополнительное оборудование:

- Подборщик моркови
- Подборщик лука
- Электромагнитное управление гидравликой комбайна



Управлять гидравликой комбайна можно вручную или через электромагнитный клапан из кабины трактора.



Управлять гидравликой комбайна можно вручную или через электромагнитный клапан из кабины трактора.



Комбайн PYRA 3000 оснащен гидравлически поднимаемым бункером, которым можно регулировать высоту разгрузки в диапазоне от 1,25 м до 3,7 м.



Гидравлически управляемый поворот колес PYRA 3000 облегчает повороты на краю поля, работу на склоне, подъезд к прицепах для разгрузки и другие маневренные действия.



Активный загортач циркуляционный (пальцевый). Регулируемый гидравлически мягко направляет картофель на сортировочный стол.

№	Наименование	Стоимость в тенге, с НДС	Срок поставки
1	Комбайны для уборки картофеля и овощей PYRA 3000		

*Цена действительна на день предоставления предложения.