

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Экологичный
- Содержит активные антисептические вещества для защиты древесины от плесени, синевы и гнили
- Обладает высокой проникающей способностью
- Выравнивает впитывающую способность оснований
- Обеспечивает поверхности высокую устойчивость к влаге
- Повышает адгезию к основанию
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Снижает расход лакокрасочных материалов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт глубокого проникновения предназначен для укрепления и выравнивания впитывающей способности поверхностей из пиленой и строганной древесины снаружи и внутри зданий и помещений. Улучшает сцепление с последующими слоями декоративно-защитных покрытий, способствует снижению их расхода. Обеспечивает поверхности высокую устойчивость к влаге. Благодаря содержащимся в составе грунта антисептикам защищает древесину от поражения грибковыми микроорганизмами. Совместим с краской по дереву «Wood Paint» Olsta™.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Предназначен для грунтования **новых** поверхностей из пиленой и строганной древесины. Подходит для обработки деревянных фасадов, вагонки, заборов, флагштоков, **дверей, окон** и т.д. Поверхность должна быть однородной, сухой и чистой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением грунт перемешайте. Материал готов к применению, не требует разбавления. Для нанесения используйте кисть или ворсовый валик. Грунт наносится при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Полное высыхание покрытия – через 12 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ	Специальные антисептические добавки для обработки деревянных поверхностей
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода
ПЛОТНОСТЬ	1,00 г/см ³
РАСХОД	0,1 – 0,2 кг/м ² в зависимости от впитывающих свойств поверхности
ВЫСЫХАНИЕ	полное высыхание — через 12 часов, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Рабочие инструменты промыть водой.
ХРАНЕНИЕ	24 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.

ТУ 2316-002-21326390-2013

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»
170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80
www.olsta.ru