

MOL WO M 32

медицинское белое масло



Продукт высокой степени чистоты на основе минерального масла MOL WO M 32 изготавливается путем многоступенчатой переработки белого масла. Не содержит ароматических компонентов. Соответствует самым строгим требованиям ТУ на белое масло, в частности, положениям о жидком парафине в Европейской фармакопее и Венгерской фармакопее и превосходит требования к чистоте, установленные стандартами 172.878 и 178.3620(a) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Продукт соответствует регламенту № 10/2011/ЕС Европейской комиссии в отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Применение



- Производство фармацевтических продуктов
- Производство косметических продуктов
- Производство продуктов питания
- Вспомогательный материал для консервной промышленности
- Оборудование, используемое при возможном контакте с пищевыми продуктами

Особенности и преимущества

Высокая чистота	Химически нейтрален, удовлетворяет наиболее строгим требованиям к чистоте. При прямом контакте с живыми организмами отсутствует вред для их здоровья, при условии соблюдения инструкций.
Без цвета и запаха	Цвет и запах продукта не изменяются.
Не содержит ароматических соединений	Безопасное использование.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 32
KOSHER
HALAL
European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	бесцветный, светлый, прозрачный
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,855
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	32
Динамическая вязкость при 20°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мПа.с]	75
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-9
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	195
Цвет по Сейболту ASTM D 156-15	+30

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL WO M 32

медицинское белое масло



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C