

DALI® ЛАК ДЛЯ КАМНЯ И КИРПИЧА

АКРИЛ-СИЛИКОНОВЫЙ

Назначение:

- защита минеральных поверхностей от атмосферных воздействий
- повышение морозостойкости оснований
- защита от появления и распространения микротрещин
- предотвращение появления высолов
- декоративная отделка

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений по любым минеральным основаниям (природный и искусственный камень, кирпич, бетон, цемент, штукатурка, черепица, гипсовый декоративный камень и пр.), кроме полов и крыш.

Подходит для внешней облицовки печей и каминов.

Свойства:

- образует бесцветное полуматовое покрытие с эффектом «лотоса»: вода, попадая на обработанную лаком поверхность, сворачивается в капли и, при стекании, захватывает с собой частицы пыли и грязи, очищая тем самым основание
- содержит антисептик, предотвращая образование и развитие плесени и грибка
- выдерживает нагревание до +50°C без пожелтения и размягчения
- устойчив к воздействию УФ-излучения
- обладает высокими показателями адгезии: сцепляется с минеральными основаниями на молекулярном уровне

Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, чистую, не окрашенную или очищенную от всех старых покрытий поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°C кистью, валиком или распылителем методом «мокрый по мокрому» (каждый последующий слой наносить до высыхания предыдущего) до полного насыщения поверхности.

Нанесение следующего слоя после высыхания предыдущего не допускается.

В случае образования, излишки состава удалять тряпкой.

Технические данные:

Состав	акриловая и силиконовая дисперсии, эффективный антисептик, специальные добавки, вода.
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	до насыщения поверхности
Расход в 1 слой	1л на 5-10м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	полное высыхание – 24 часа
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	до 5 лет
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не менее 10 лет
Цвет	бесцветный
Блеск	полуматовый
Термостойкость покрытия	до +50°C
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от +5° до +40°C - выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	2 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	1; 5; 10 л





Совместимость с другими ЛКМ:

Этапы работ	Совместимые ЛКМ
1. Предварительная очистка поверхности от биопоражений	DALI™ Универсальный антисептик
2. Предварительная очистка поверхности от высолов, следов кладочного раствора и пр.	DALI™ Очиститель фасадов
3. Поверхностная отделка	запрещена

! Советы эксперта:

- при высокой вероятности образования биопоражений на поверхности, рекомендуется предварительная обработка составом Dali™ Универсальный антисептик
- Dali™ Лак для камня и кирпича - идеально подходит для защиты гипсового декоративного камня от избыточного увлажнения, разрушения, загрязнений и механических повреждений
- перед нанесением состава Dali™ Лак для камня и кирпича необходимо тщательно защитить в зоне проведения работ столярку, элементы из стекла, облицовку и прочие поверхности, не подлежащие обработке