

Праймер битумный Для гидроизоляции



Описание продукта

Назначение	Для подготовки качественного приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям. Применяется для грунтовки бетонных плит, цементно-песчаной стяжки и т.п. перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Для наружных работ.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">Готов к применению;Обеспечивает прочное сцепление основания с гидроизолирующим покрытием;Теплостойкий;Холодного отверждения.
Расход	250-350 г/м ² , в зависимости от поглощающей способности основания.
Состав	Растворы нефтяных битумов в специально подобранных органических растворителях.
Фасовка	16 кг

Нанесение

Подготовка	Поверхность перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ (мел, известь, песок). Отслаивающиеся старые покрытия удалить.
-------------------	---

Техническая информация

Нанесение	Перед применением необходимо перемешать. Наносится на обрабатываемую поверхность капроновыми щетками, кистями или специальными швабрами. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже минус 10°C. При температуре ниже +5°C материал необходимо предварительно подогреть или выдержать при комнатной температуре не менее суток. При отрицательной температуре материал рекомендуется подогреть до +30°C.
Время высыхания	12 часов.

Примечания

Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -30°C до +30°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.
Меры предосторожности	Работу проводить в резиновых перчатках. Запрещается пользоваться открытым огнем.
Утилизация	После использования тару утилизировать как бытовой отход.