

The logo consists of the letters "ПТК" in a bold, white, sans-serif font, centered within a black parallelogram. The parallelogram is tilted slightly to the right. The background of the entire page is split diagonally from the bottom-left to the top-right. The upper-left portion is yellow, and the lower-right portion is white. A solid black horizontal band runs across the bottom third of the page.

ПТК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт дистанционного управления ММА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОКУПКОЙ!

Пульт дистанционного управления MMA был разработан, изготовлен и протестирован с учетом повышенных требований к уровню безопасности.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Пульт дистанционного управления предназначен для подключения к источнику дуговой сварки и организации сварочного поста на определенном расстоянии от источника сварочной дуги. При помощи соединения 4 pin осуществляется изменение токовых параметров на расстоянии до 20 метров. ПДУ совместим с аппаратами ручной дуговой сварки ПТК RILON MMA 315 G, ПТК RILON MMA 400 G и ПТК RILON MMA 500 G.

Шкалы, нанесенные на пульт - это условные единицы. При подключении ПДУ к сварочному аппарату необходимо помнить, что регулировка параметров происходит в диапазоне минимальных и максимальных токов сварочного инвертора. Для аппарата MMA 315 G (30–300), MMA 400 G (40–400) и для MMA 500 G (40–500).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пульт дистанционного управления MMA в сборе	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	Пульт дистанционного управления MMA
Подсоединение к аппарату	4 pin
Длина ПДУ с кабелем, м	20
Вес нетто, кг	1,96
Габариты ПДУ, мм	260x260x55

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включите сварочный источник в сеть. Подключите ПДУ в соответствующий разъем на передней панели. Закрутите по резьбе пластиковую заглушку для надежной фиксации разъема. После установки можно выставить необходимые значения сварочного тока в зависимости от диаметра электрода и толщины металла.

Указанные в таблице параметры носят рекомендательный характер.

Диаметр электрода, мм	Ø 1.6	Ø 2.0	Ø 2.5	Ø 3.2	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0
Сварочный ток, А	25–40	40–65	50–90	90–130	140–210	190–270	260–300

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность ПДУ MMA при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Изделие получено в указанной комплектности, без повреждений, в исправном состоянии.

Подпись покупателя: _____

Серийный номер ПДУ ММА: _____

Дата продажи: _____

Наименование организации: _____

Подпись продавца: _____



**Произведено для
ООО «СВАРКА-КОМПЛЕКТ»:**

199106, Россия,
Санкт-Петербург, Шкиперский
проток, 14, лит. 3, корпус 19

**Производитель
«SHENZHEN RILAND
INDUSTRY CO., LTD»:**

No.3-4, Phoenix No.4 Industrial
Estate, Fuyong Town, Bao An
ShenZhen, GuangDong Province,
China

**Отдел взаимодействия
с клиентами:**

+7 (495) 363-38-27
+7 (812) 326-06-46
info@ptk.group

PTK-SVARKA.RU

