

Eni i-Sea outboard 4T 10W-40



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sea outboard 4T 10W-40 – это универсальное масло для четырёхтактных подвесных лодочных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высококачественные компоненты масла обеспечивают двигателю максимальную производительность, а также защищают его от механического износа и солевой коррозии, даже при долгом нахождении в нерабочем состоянии.
- Сохраняет двигатель в чистоте, препятствуя образованию углеродистых отложений и обеспечивая максимально надёжную работу и долгий срок службы смазанных частей.
- Эффективно противостоит негативным воздействиям разбавлению масла топливом, что особенно важно в условиях продолжительной работы двигателя на маленьких скоростях.
- Позволяет минимизировать образование отложений внутри двигателя, что снижает риск закупорки фильтров.
- Масло успешно прошло тестирование на соответствие требованиям NMMA FC-W®.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SL
- NMMA FC-W



eni

Eni i-Sea outboard 4T 10W-40



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	860
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	14.4
Вязкость при 40°C	ASTM D 446	мм ² /с	95
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	175
Вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа*с	3450
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	220
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27

