



## Общий Каталог

	<b>Материалы</b> <b>Корпус:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный <b>Муфта:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная <b>Шток:</b> из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой <b>Сфера:</b> CW617N латунь, хромированная <b>Прокладки:</b> из PTFE с низким коэффициентом трения <b>Ручка:</b> ручка-бабочка из окрашенного алюминия <b>Гайка:</b> стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой							
	<b>Области применения</b> <b>Максимальное рабочее давление при работе с водой:</b> 4,2 МПа (42 бар), от 1/2" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" <b>Максимальная рабочая температура:</b> 120°C							
Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H
R251S	1/2"	14	59	27	48	15	77	25
	3/4"	18	69	31	64	18	94	32
	1"	22	81	38	73	23	94	39

	<b>Материалы</b> <b>Корпус:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный <b>Муфта:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная <b>Шток:</b> из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой <b>Сфера:</b> CW617N латунь, хромированная <b>Прокладки:</b> из PTFE с низким коэффициентом трения <b>Ручка:</b> ручка-бабочка с удлинённым штоком из полиамида с гнездом для установки термометра <b>Гайка:</b> стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой							
	<b>Области применения</b> <b>Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре:</b> 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар) <b>Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:</b> 4,2 МПа (42 бар), от 3/8" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 2" <b>Максимальное рабочее давление (MOP) с газом:</b> 0,5 МПа (5 бар) <b>Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами:</b> 1,2 МПа (12 бар)							
Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H
R251TH	3/8"	10	45	22	75	14	78	21
	1/2"	14	54	27	77	15	78	25
	3/4"	18	62	31	86	18	78	32
	1"	22	75	38	95	23	78	39
	1 1/4"	28	84	42	104	28	78	48
	1 1/2"	35	93	46	136	33	98	55
	2"	45	107	54	107	41	98	67