



## Общий Каталог

	<b>Материалы</b> <b>Корпус:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный <b>Муфта:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная <b>Шток:</b> из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой <b>Сфера:</b> CW617N латунь, хромированная <b>Прокладки:</b> из PTFE с низким коэффициентом трения <b>Ручка:</b> стальной рычаг с полимерным покрытием <b>Гайка:</b> стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой								
	<b>Области применения</b> <b>Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре:</b> 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар) <b>Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:</b> 4,2 МПа (42 бар), для 1/2" и 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), для 1" <b>Максимальное рабочее давление (MOP) с газом:</b> 0,5 МПа (5 бар) <b>Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами:</b> 1,2 МПа (12 бар)								
Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H	
<b>R783L</b>	1/2"	15	50	18	69	33	77	26	
	3/4"	20	58	21	86	39	94	32	
	1"	25	69	25	98	46	94	41	

	<b>Материалы</b> <b>Корпус:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный <b>Муфта:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная <b>Отвод:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный с прокладкой из PTFE <b>Шток:</b> из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой <b>Сфера:</b> CW617N латунь, хромированная <b>Прокладки:</b> из PTFE с низким коэффициентом трения <b>Ручка:</b> ручка-бабочка из окрашенного алюминия <b>Гайка:</b> стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой								
	<b>Области применения</b> <b>Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре:</b> 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар) <b>Максимальное рабочее давление при работе с водой:</b> 4,2 МПа (42 бар), для 1/2" и 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1"								
Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H	H'
<b>R789</b>	1/2"	15	79	18	71	33	63	30	26
	3/4"	20	89	21	82	39	73	38	32
	1"	25	100	25	94	46	73	46	41