



## Общий Каталог

	<b>Материалы</b>							
	<p><b>Корпус, муфта:</b> латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный</p> <p><b>Шток:</b> из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой</p> <p><b>Сфера:</b> CW617N латунь, хромированная</p> <p><b>Прокладки:</b> из PTFE с низким коэффициентом трения</p> <p><b>Ручка:</b> ручка-бабочка из окрашенного алюминия</p> <p><b>Гайка:</b> стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой</p>							
<b>Области применения</b>		<p><b>Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре:</b> 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)</p> <p><b>Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:</b> 3,5 МПа (35 бар) для кранов с размерами 3/8" – 3/4", 2,8 МПа (28 бар) для кранов с размерами 1" – 1 1/4"</p> <p><b>Максимальное рабочее давление (MOP) с газом:</b> 0,5 МПа (5 бар)</p> <p><b>Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами:</b> 1,2 МПа (12 бар)</p>						
<b>Серия</b>	<b>Размер</b>	<b>DN</b>	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>B</b>	<b>J</b>	<b>C</b>	<b>H</b>
<b>R851</b>	1/4"	8	43	21	35	10	40	17
	3/8"	10	46	23	47	12	63	20
	1/2"	15	53	27	54	16	63	25
	3/4"	20	60	30	63	20	73	31
	1"	25	74	37	72	24	73	38
	1 1/4"	32	84	42	82	29	73	47

	<b>Материалы</b>									
	<p><b>Корпус, муфта:</b> латунь, CW617N-EN 12165, хромированный.</p> <p><b>Шток:</b> из латуни CW614N - EN 12164.</p> <p><b>Сфера:</b> CW617N латунь, хромированная.</p> <p><b>Прокладки:</b> из PTFE (тефлона) – антифрикционные; из FPM (фторкаучука) – уплотнительные.</p> <p><b>Ручка:</b> стальной рычаг с полимерным покрытием; ручка-бабочка из алюминиевого сплава.</p> <p><b>Гайка:</b> из сплава DACROMET с гарантийной печатью и голограммой</p>									
<b>Области применения</b>		<p><b>Макс. условия работы на сухом насыщенном паре:</b> 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)</p> <p><b>Макс. рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:</b> 3,5 МПа (35 бар) для кранов с размерами 3/8" – 3/4", 2,8 МПа (28 бар) для кранов с размерами 1" – 1 1/4"</p> <p><b>Максимальное давление (MOP) при работе с газом:</b> 0,5 МПа (5 бар);</p> <p><b>Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами:</b> 1,2 МПа (12 бар);</p> <p>Допустимая концентрация гликоля 50%</p>								
<b>Серия</b>	<b>Размер</b>	<b>DN</b>	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>B</b>	<b>B<sub>lev</sub></b>	<b>J</b>	<b>C</b>	<b>C<sub>lev</sub></b>	<b>H</b>
<b>R854</b> <b>R854L</b>	1/2"	15	63	27	54	51	16	63	77	25
	3/4"	20	72	30	64	67	20	73	94	31
	1"	25	83	37	72	76	24	73	94	38
	1 1/4"	32	97	42	82	85	29	73	94	47
	1 1/2"	40	102	46	-	104	34	-	136	55
	2"	50	121	54	-	120	42	-	136	67

	<b>Материалы</b>									
	<p><b>Корпус, муфта:</b> латунь, CW617N-EN 12165, хромированный.</p> <p><b>Шток:</b> из латуни CW614N - EN 12164,</p> <p><b>Сфера:</b> CW617N латунь, хромированная.</p> <p><b>Прокладки:</b> из PTFE (тефлона) – антифрикционные; из FPM (фторкаучука) – уплотнительные.</p> <p><b>Ручка:</b> стальной рычаг с полимерным покрытием; ручка-бабочка из алюминиевого сплава.</p> <p><b>Гайка:</b> из сплава DACROMET с гарантийной печатью и голограммой.</p>									
<b>Области применения</b>		<p><b>Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре:</b> 185 при 10,5 бар (1,05 Мпа);</p> <p><b>Макс. рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:</b> 35 бар (3,5 МПа) для кранов с размерами 3/8" – 3/4", 28 бар (2,8 МПа) для кранов с размерами 1" – 1 1/4"</p> <p><b>Максимальное давление (MOP) при работе с газом:</b> 5 бар (0,5 МПа);</p> <p><b>Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами:</b> 12 бар (1,2 МПа);</p> <p>Допустимая концентрация гликоля 50%</p>								
<b>Серия</b>	<b>Размер</b>	<b>DN</b>	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>B</b>	<b>J</b>	<b>H</b>	<b>H'</b>	<b>C</b>	<b>Kv</b>
<b>R859</b>	1/2"	15	86	27	55	17	25	30	63	10,2
	3/4"	20	95	30	65	21	31	38	73	18,5
	1"	25	108	37	73	26	38	46	73	36,3
	1 1/4"	32	122	42	82	30	47	53	73	73,5