

TOKEN

Аварийно-эвакуационный светильник Token серии Advanced

Накладной светодиодный аварийно-эвакуационный светильник Token предназначен преимущественно для обозначения средств пожарной безопасности, а также может использоваться без пиктограммы, как самостоятельный аварийный светильник. Доступна возможность настроить светильник под непостоянный тип действия. Корпус аварийно-эвакуационного светильника Token изготовлен из неподдающего горению пластика и обладает степенью защиты IP65. Для автономной работы в корпусе светильника установлена LiFePO4 аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу в аварийном режиме в течение 2 часов.

Технические характеристики:

- ▶ Дальность распознавания совместимых пиктограмм: 40 м
- ▶ Способ монтажа: накладной
- ▶ Входное рабочее напряжение: ~230В 50/60Гц
- ▶ Мощность: 10Вт
- ▶ Световой поток: 900лм / EM 500лм
- ▶ Класс электробезопасности II
- ▶ Тип аккумуляторной батареи: LiFePO4
- ▶ Время работы в аварийном режиме: 2 часа
- ▶ Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа
- ▶ Корпус из поликарбоната
- ▶ Класс защиты IP65
- ▶ Рабочий температурный диапазон: +1... +45°C
- ▶ Наличие кнопки «Тест» и индикатора заряда.
- ▶ Для переключения типа действия на непостоянный необходимо убрать перемычку в колодке.

Преимущества:

- ▶ Соответствие требованиям пожарной безопасности (НПБ 249-97);
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012;
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001;
- ▶ Возможность менять тип действия: постоянный/непостоянный;
- ▶ Класс защиты IP65;
- ▶ Гарантия 3 года






TOKEN

Аварийно-эвакуационный светильник Token серии Advanced

Артикул	Наименование
V1-EM-00432-01A01-6501065	Св-к аварийно-эвакуац Token 10W IP65 2ч

Пиктограммы

Пиктограмма	Артикул	Наименование
	V4-EM-00.0060.ADV-0041	Token пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН"
	V4-EM-00.0060.ADV-0042	Token пиктограмма "Огнетушитель"
	V4-EM-00.0060.ADV-0043	Token пиктограмма "Средства противопо- жарной защиты"

