

АКВАТЕКС®- ГЕЛЬ

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ТИКСОТРОПНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Уникальные свойства состава Акватекс-Гель частично отражены уже в самом названии: удобная гелеобразная форма превращает процесс использования продукта в настоящее «малярное удовольствие», даже когда речь идет об обработке вертикальных поверхностей. Стоит отметить также и беспрецедентно низкий расход состава: один литр позволяет обработать до 25м² площади! И, безусловно, всех порадует результат: благородное шелковисто-матовое «дышащее» покрытие с эффектом SOFT TOUCH, идеально подчеркивающее природный рисунок древесины, придется по вкусу даже самым придирчивым покупателям!

Но, как и любой тиксотропный материал, Акватекс-Гель имеет ряд важных особенностей, о которых необходимо помнить и учитывать их в процессе использования продукта.

Гелеобразная консистенция – одна из главных особенностей состава Акватекс-Гель. А в процессе хранения и транспортировки эта консистенция может приобретать разные формы:



состав в таре может быть однородным, похожим на желе...

... или неоднородным, напоминающим раздробленное желе

* В обоих случаях, качественные и потребительские характеристики продукта сохранены в полном объеме, в том числе и удобные малярные свойства

В первом случае, можно сразу приступать к обработке, НЕ ПЕРЕМЕШИВАЯ СОСТАВ

... а во втором – выбрать один из двух вариантов:

1. перемешать до однородного состояния и выдержать 1-2 часа для восстановления гель-эффекта, после чего приступать к обработке

2. приступать к обработке сразу, не перемешивая состав



При любом варианте нанесения, состав не оставляет полос, разводов, следов от малярного инструмента, хорошо растекается по поверхности и быстро впитывается.

!!! Акватекс-Гель отличается не только удобством нанесения, но и крайне низким расходом: не рекомендуется набирать на кисть сразу большое количество состава. Для того, чтобы обрабатывать поверхность оптимальными участками, достаточно слегка обмакнуть инструмент.