

LOTOS QUAZAR F 5W30**Характеристика**

№	Требования	Методы исследований по	Единица	Величина
1	Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	ASTM D 445	мм ² /сек	9,3 - 10,5
2	Динамическая вязкость HTHS при 150 ⁰ С	ASTM D-4741	мПа*сек	2,9
3	Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
4	CCS структурную вязкость при -30 ⁰ С.	ASTM D-5293	мПа*сек	6600
5	Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	8

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

Спецификации, классификации, одобрения:

SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A1/B1
ACEA A5/B5

Одобрения:

Ford WSS-M2C-913C

Упаковка

1л, 4л, 50кг, 180кг

Хранение

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60⁰ С или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур ниже 0⁰ С. Гарантированный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет не менее 3 лет

Здоровье, безопасность, окружающая среда:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она включает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами,



компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться в местном бюро Lotos Oil S.A.

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс.

LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческих инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.

Подготовлено: 06-03-2013

Издание №: 1

Обновление: 06-03-2013