



- ✓ AUTOCLAVE
- ✓ TRADIZIONALE
- ✓ SICURO ED ECONOMICO

- ✓ BOOSTER SETS
- ✓ TRADITIONAL
- ✓ SAFE AND AFFORDABLE



4V - MAN

TECHNICAL DATA	PM/5	PM/6	PM/12	PT/5	PT/6	PT/12
Campo di regolazione Pressure range	1÷4,8 bar	1,5÷5,5 bar	3÷12 bar	1÷4,8 bar	1,5÷5,5 bar	3÷12 bar
Taratura di fabbrica Factory setting	1,4-2,8 bar	1,8-3 bar	5-7 bar	1,4-2,8 bar	1,8-3 bar	5-7 bar
Differenziale minimo Min differential	0,6 bar	0,8 bar	1,5 bar	0,6 bar	0,8 bar	1,5 bar
Differenziale massimo Max differential	2,3 bar	2,2 bar	5 bar	2,3 bar	2,2 bar	5 bar
Corrente nominale Rated current	16(10)A					
Tensione nominale Rated voltage	250 V			500 V		
Grado di protezione Protection degree	IP 44					
Temperatura del fluido max Max fluid temperature	55°C					
Massima temperatura ambiente Max ambient temperature	55°C					



ON/OFF



SG