

## Об авторе

**Бен Форта** — директор департамента разработки в компании Adobe Systems. За его плечами более 20 лет работы в компьютерной индустрии, включая разработку продуктов, их поддержку и распространение, а также обучение пользователей. Бен — автор множества бестселлеров, включая книги по MySQL, ColdFusion, Flash, Java, Windows и другим компьютерным технологиям. Имеет большой опыт проектирования баз данных, часто читает лекции и пишет статьи, посвященные технологиям баз данных. Живет в г. Оук-Парк, штат Мичиган, со своей женой Марси и семью детьми. Можете написать Бену письмо по адресу [ben@forta.com](mailto:ben@forta.com) или же посетить его сайт <http://forta.com>.

# Содержание

Об авторе	13
<b>Введение</b>	15
Для кого предназначена эта книга	16
СУБД, рассмотренные в книге	16
Условные обозначения	17
Ждем ваших отзывов!	18
<b>Урок 1. Основы SQL</b>	19
Терминология баз данных	19
Базы данных	20
Таблицы	20
Столбцы и типы данных	21
Строки	23
Первичные ключи	24
Что такое SQL	25
Попробуйте сами	26
Резюме	26
<b>Урок 2. Извлечение данных из таблиц</b>	27
Инструкция SELECT	27
Извлечение отдельных столбцов	28
Извлечение нескольких столбцов	30
Извлечение всех столбцов	31
Извлечение уникальных строк	32
Ограничение результатов запроса	34
Использование комментариев	37
Резюме	38
<b>Урок 3. Сортировка полученных данных</b>	39
Сортировка записей	39
Сортировка по нескольким столбцам	41
Сортировка по положению столбца	42

---

Указание направления сортировки	43
Резюме	46
<b>Урок 4. Фильтрация данных</b>	47
Использование предложения WHERE	47
Операторы в предложении WHERE	49
Сравнение с одиночным значением	49
Проверка на неравенство	50
Сравнение с диапазоном значений	51
Проверка на отсутствие значения	52
Резюме	54
<b>Урок 5. Расширенная фильтрация данных</b>	55
Комбинирование условий WHERE	55
Оператор AND	55
Оператор OR	57
Порядок обработки операторов	58
Оператор IN	60
Оператор NOT	61
Резюме	63
<b>Урок 6. Фильтрация с использованием метасимволов</b>	65
Использование оператора LIKE	65
Метасимвол “знак процента” (%)	66
Метасимвол “знак подчеркивания” (_)	69
Метасимвол “квадратные скобки” ([ ])	70
Советы по использованию метасимволов	72
Резюме	72
<b>Урок 7. Создание вычисляемых полей</b>	73
Что такое вычисляемые поля	73
Конкатенация полей	74
Использование псевдонимов	78
Выполнение математических вычислений	80
Резюме	82
<b>Урок 8. Использование функций обработки данных</b>	83
Что такое функция	83
Проблемы с функциями	83

Применение функций	85
Функции для работы с текстом	85
Функции для работы с датой и временем	88
Функции для работы с числами	91
Резюме	92
<b>Урок 9. Итоговые вычисления</b>	<b>93</b>
Использование итоговых функций	93
Функция AVG ()	94
Функция COUNT ()	96
Функция MAX ()	97
Функция MIN ()	98
Функция SUM ()	99
Итоговые вычисления для уникальных значений	101
Комбинирование итоговых функций	103
Резюме	103
<b>Урок 10. Группировка данных</b>	<b>105</b>
Принципы группировки данных	105
Создание групп	106
Фильтрация по группам	108
Группировка и сортировка	111
Порядок предложений в инструкции SELECT	114
Резюме	114
<b>Урок 11. Подзапросы</b>	<b>115</b>
Что такое подзапросы	115
Фильтрация с помощью подзапросов	115
Использование подзапросов в качестве вычисляемых полей	119
Резюме	122
<b>Урок 12. Объединение таблиц</b>	<b>123</b>
Что такое объединение	123
Что такое реляционные таблицы	123
Зачем нужны объединения	125
Создание объединения	126
Важность предложения WHERE	127
Внутренние объединения	130
Объединение нескольких таблиц	131
Резюме	134

<b>Урок 13. Создание расширенных объединений</b>	135
Использование псевдонимов таблиц	135
Объединения других типов	136
Самообъединения	137
Естественные объединения	139
Внешние объединения	140
Использование объединений совместно с итоговыми функциями	143
Правила создания объединений	145
Резюме	145
<b>Урок 14. Комбинированные запросы</b>	147
Что такое комбинированные запросы	147
Создание комбинированных запросов	148
Использование оператора UNION	148
Правила применения оператора UNION	151
Включение или исключение повторяющихся строк	151
Сортировка результатов комбинированных запросов	153
Резюме	154
<b>Урок 15. Добавление данных</b>	155
Способы добавления данных	155
Добавление полных строк	155
Добавление части строки	159
Добавление результатов запроса	160
Копирование данных из одной таблицы в другую	162
Резюме	164
<b>Урок 16. Обновление и удаление данных</b>	165
Обновление данных	165
Удаление данных	168
Советы по обновлению и удалению данных	170
Резюме	171
<b>Урок 17. Создание таблиц и работа с ними</b>	173
Создание таблиц	173
Создание простой таблицы	174
Работа со значениями NULL	176
Определение значений по умолчанию	178
Обновление таблиц	179

Удаление таблиц	182
Переименование таблиц	183
Резюме	183
<b>Урок 18. Представления</b>	185
Что такое представления	185
Зачем нужны представления	186
Правила и ограничения представлений	187
Создание представлений	189
Использование представлений для упрощения сложных объединений	189
Использование представлений для переформатирования извлекаемых данных	191
Использование представлений для фильтрации нежелательных данных	193
Использование представлений с вычисляемыми полями	194
Резюме	196
<b>Урок 19. Хранимые процедуры</b>	197
Что такое хранимые процедуры	197
Зачем нужны хранимые процедуры	198
Выполнение хранимых процедур	200
Создание хранимых процедур	201
Резюме	206
<b>Урок 20. Обработка транзакций</b>	207
Что такое транзакции	207
Управление транзакциями	209
Инструкция ROLLBACK	211
Инструкция COMMIT	211
Точки сохранения	212
Резюме	214
<b>Урок 21. Курсоры</b>	215
Что такое курсоры	215
Работа с курсорами	217
Создание курсоров	217
Управление курсорами	218
Закрытие курсоров	221
Резюме	221

---

<b>Урок 22. Расширенные возможности SQL</b>	223
Что такое ограничения	223
Первичные ключи	224
Внешние ключи	226
Ограничения уникальности	228
Ограничения на значения столбца	229
Что такое индексы	230
Что такое триггеры	233
Безопасность баз данных	235
Резюме	236
<b>Приложение А. Сценарии демонстрационных таблиц</b>	237
Демонстрационные таблицы	237
Описания таблиц	238
Получение демонстрационных таблиц	242
Загрузка готовых баз данных	242
Загрузка SQL-сценариев для различных СУБД	243
<b>Приложение Б. Работа с популярными программами</b>	245
Apache OpenOffice Base	245
Adobe ColdFusion	246
IBM DB2	246
MariaDB	247
Microsoft Access	247
Microsoft ASP	248
Microsoft ASP.NET	249
Microsoft Query	249
Microsoft SQL Server (включая Microsoft SQL Server Express)	250
MySQL	251
Oracle	252
Oracle Express	253
PHP	254
PostgreSQL	254
SQLite	255
Конфигурирование источников данных ODBC	256

<b>Приложение В. Синтаксис инструкций SQL</b>	259
ALTER TABLE	259
COMMIT	260
CREATE INDEX	260
CREATE PROCEDURE	260
CREATE TABLE	261
CREATE VIEW	261
DELETE	261
DROP	262
INSERT	262
INSERT SELECT	262
ROLLBACK	262
SELECT	263
UPDATE	263
<b>Приложение Г. Типы данных в SQL</b>	265
Строковые типы данных	266
Числовые типы данных	268
Типы данных даты и времени	269
Бинарные типы данных	270
<b>Приложение Д. Зарезервированные слова SQL</b>	273
<b>Предметный указатель</b>	277

# Введение

SQL является самым популярным языком баз данных. Не важно, кто вы — разработчик приложений, администратор баз данных, веб-дизайнер или пользователь пакета Microsoft Office. Хорошее практическое знание SQL в любом случае поможет вам взаимодействовать с базами данных.

Эта книга была написана по необходимости. Несколько лет я читал курс лекций по разработке веб-приложений, и студенты постоянно просили порекомендовать им книгу по SQL. Существовало много книг, посвященных данной теме, и некоторые из них действительно были очень хороши. Но всем им была присуща одна общая черта: в них было слишком много информации с точки зрения рядовых пользователей. Вместо того чтобы фокусироваться непосредственно на SQL, в большинстве книг излагалось все: от проектирования и нормализации баз данных до теории реляционных баз данных и вопросов администрирования. И хотя это очень важные темы, они не интересны большинству людей, которые просто хотят изучить SQL.

Итак, не найдя ни одной книги, которую я мог бы порекомендовать, я вложил весь опыт преподавания в книгу, которую вы держите в руках. Она поможет вам быстро освоить SQL. Мы начнем с простой выборки данных, постепенно переходя к более сложным темам, таким как объединения, подзапросы, хранимые процедуры, курсоры, триггеры и ограничения. Обучение будет проходить методично, систематично и просто — на каждый урок вам потребуется не более 10 минут.

Книга уже помогла изучить SQL сотням тысяч пользователей, теперь пришел ваш черед. Переходите к первому уроку и приступайте к работе. Вы быстро научитесь писать эффективные SQL-запросы.

## Для кого предназначена эта книга

Эта книга предназначена для вас, если вы:

- ▶ новичок в SQL;
- ▶ хотите быстро научиться использовать SQL;
- ▶ хотите научиться применять SQL в разрабатываемых вами приложениях;
- ▶ хотите самостоятельно составлять запросы к базам данных на SQL без чьей-либо помощи.

## СУБД, рассмотренные в книге

В большинстве случаев SQL-запросы, рассматриваемые в данной книге, можно выполнять в любой системе управления базами данных (СУБД). Но поскольку не все реализации SQL идентичны, особое внимание в книге будет уделено следующим СУБД (по мере необходимости будут даваться детальные инструкции или примечания):

- ▶ Apache OpenOffice Base;
- ▶ IBM DB2;
- ▶ Microsoft Access;
- ▶ Microsoft SQL Server (включая Microsoft SQL Server Express);
- ▶ MariaDB;
- ▶ MySQL;
- ▶ Oracle (включая Oracle Express);
- ▶ PostgreSQL;
- ▶ SQLite.

Для каждой из перечисленных СУБД на сайте книги доступны демонстрационные базы данных (или SQL-сценарии для их создания):

<http://forta.com/books/0672336073/>  
[http://www.williamsublishing.com/  
Books/978-5-8459-1858-1.html](http://www.williamsublishing.com/Books/978-5-8459-1858-1.html)

## Условные обозначения

В книге используются различные шрифтовые выделения — в первых, для того чтобы можно было отличить программный код от обычного текста, а во вторых, чтобы вы не пропустили важные термины.

Текст, который вы вводите, и текст, который должен появиться на экране, будут представлены моноширинным шрифтом.

Он выглядит примерно так, как на экране.

Переменные и аргументы функций приводятся *моноширинным курсивным* шрифтом. Их необходимо заменять конкретными значениями, в зависимости от логики запроса.

Стрелка (↵) в начале строки означает, что эта строка слишком длинная и не поместилась в одну строку книги. Продолжайте вводить все символы после символа ↵ так, как если бы они были частью предыдущей строки.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В примечаниях приводится интересная информация, относящаяся к обсуждаемой теме.

### СОВЕТ

В советах даются полезные подсказки или же объясняются более быстрые способы выполнения требуемых действий.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В предупреждениях говорится о возможных проблемах и объясняется, как избегать неприятных ситуаций.

### Новый термин

В подобных врезках также даются определения новых базовых понятий.

## **Ввод ▼**

---

Заголовком “Ввод” обозначен код, который можно ввести самостоятельно.

## **Вывод ▼**

---

Заголовком “Вывод” помечены результаты выполнения запросов.

## **Анализ ▼**

---

Заголовком “Анализ” предшествует подробному анализу примера.

# **Ждем ваших отзывов!**

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш сайт и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: [info@williamspublishing.com](mailto:info@williamspublishing.com)

WWW: <http://williamspublishing.com>

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

в Украине: 03150, Киев, а/я 152

## УРОК 12

# Объединение таблиц

*На этом уроке вы узнаете, что такое объединения, для чего они нужны и как создавать инструкции `SELECT`, использующие объединения.*

## Что такое объединение

Одной из ключевых особенностей SQL является возможность на лету объединять таблицы при выполнении запросов, связанных с извлечением данных. Объединения — это самые мощные операции, которые можно выполнить с помощью инструкции `SELECT`, поэтому понимание объединений и их синтаксиса является важной частью процесса изучения SQL.

Прежде чем вы сможете эффективно применять объединения, следует разобраться, что такое реляционные таблицы и как проектируются реляционные базы данных. В столь маленькой книге полностью осветить такую обширную тему не удастся, но нескольких уроков будет вполне достаточно для того, чтобы вы смогли получить общее представление.

## Что такое реляционные таблицы

Понять, что представляют собой реляционные таблицы, поможет пример из реальной жизни.

Предположим, определенная таблица базы данных содержит каталог товаров, в котором для каждого элемента выделена одна строка. Информация, хранящаяся о каждом товаре, должна включать описание товара и его цену, а также сведения о компании, выпустившей данный товар.

Теперь предположим, что в каталоге имеется целая группа товаров от одного поставщика. Где следует хранить информацию о поставщике (такую, как название компании, адрес и контактная информация)? Эти сведения не рекомендуется хранить вместе с данными о товарах по нескольким причинам.

- ▶ Информация о поставщике одна и та же для всех его товаров. Повторение этой информации для каждого товара приведет к напрасной потере времени и места на диске.
- ▶ Если информация о поставщике изменяется (например, если он переезжает или изменяется его почтовый код), вам придется обновить все записи о его товарах.
- ▶ Когда данные повторяются (а такое происходит, когда информация о поставщике указывается для каждого товара), высока вероятность того, что где-то данные будут введены с ошибкой. Несовместимые данные очень трудно использовать при создании отчетов.

Отсюда можно сделать вывод, что хранить множество экземпляров одних и тех же данных крайне нежелательно. Именно этот принцип и лежит в основе реляционных баз данных. Реляционные таблицы разрабатываются таким образом, что вся информация распределяется по множеству таблиц, причем для данных каждого типа создается отдельная таблица. Эти таблицы соотносятся (связываются) между собой через общие поля.

В нашем примере можно создать две таблицы: одну — для хранения информации о поставщике, другую — о его товарах. Таблица `Vendors` содержит информацию о поставщиках, по одной строке для каждого поставщика, с обязательным указанием его уникального идентификатора. Это значение называется *первичным ключом*.

В таблице `Products` хранится только информация о товарах, но нет никакой конкретной информации о поставщиках, за исключением их идентификаторов (первичного ключа таблицы `Vendors`). Этот ключ связывает таблицу `Vendors` с таблицей `Products`. Благодаря применению идентификатора поставщика можно использовать таблицу `Vendors` для поиска информации о соответствующем поставщике.

Что это дает? Ниже указаны ключевые преимущества.

- ▶ Информация о поставщике никогда не повторяется, благодаря чему экономится время, требуемое для заполнения базы данных, а также место на диске.
- ▶ Если информация о поставщике изменяется, достаточно обновить всего одну запись о нем, единственную в таблице `Vendors`. Данные в связанных с нею таблицах изменять не нужно.

- Поскольку никакие данные не повторяются, они, очевидно, оказываются непротиворечивыми, благодаря чему составление отчетов значительно упрощается.

Таким образом, данные в реляционных таблицах хранятся достаточно эффективно, и ими легко манипулировать. Вот почему реляционные базы данных масштабируются значительно лучше, чем базы данных других типов.

### **Масштабирование**

Возможность справляться со все возрастающей нагрузкой без сбоев. О хорошо спроектированных базах данных или приложениях говорят, что они хорошо масштабируются.

## **Зачем нужны объединения**

Распределение данных по многим таблицам обеспечивает их более эффективное хранение, упрощает обработку данных и повышает масштабируемость базы данных в целом. Однако эти преимущества не достигаются даром — за все приходится платить.

Если данные хранятся во многих таблицах, то как их извлечь с помощью одной инструкции `SELECT`?

Ответ таков: посредством объединений. *Объединение* представляет собой механизм слияния таблиц в инструкции `SELECT`. Используя особый синтаксис, можно объединить несколько исходных таблиц в одну общую, которая будет на лету связывать нужные строки из каждой таблицы.

### **ПРИМЕЧАНИЕ: использование интерактивных инструментов СУБД**

Важно понимать, что объединение не является физической таблицей — другими словами, оно не существует как реальная таблица в базе данных. Объединение создается СУБД по мере необходимости и сохраняется только на время выполнения запроса. Многие СУБД предлагают графический интерфейс, который можно использовать для интерактивного определения связей таблицы. Эти инструменты могут оказаться чрезвычайно полезными для поддержания ссылочной целостности.

При использовании реляционных таблиц важно, чтобы в связанные столбцы заносились только корректные данные. Вернемся к нашему примеру: если в таблице `Products` хранится недостоверный идентификатор поставщика, соответствующие товары окажутся недоступными, поскольку они не будут относиться ни к одному поставщику. Во избежание этого база данных должна позволять пользователю вводить только достоверные значения (т.е. такие, которые представлены в таблице `Vendors`) в столбце идентификаторов поставщиков в таблице `Products`. Ссылочная целостность означает, что СУБД заставляет пользователя соблюдать правила, обеспечивающие непротиворечивость данных. И контроль этих правил часто обеспечивается благодаря интерфейсам СУБД.

## Создание объединения

Создание объединения — очень простая процедура. Нужно указать все таблицы, которые должны быть включены в объединение, а также подсказать СУБД, как они должны быть связаны между собой. Рассмотрим следующий пример.

### Ввод ▼

```
SELECT vend_name, prod_name, prod_price
FROM Vendors, Products
WHERE Vendors.vend_id = Products.vend_id;
```

### Вывод ▼

<code>vend_name</code>	<code>prod_name</code>	<code>prod_price</code>
Doll House Inc.	Fish bean bag toy	3.4900
Doll House Inc.	Bird bean bag toy	3.4900
Doll House Inc.	Rabbit bean bag toy	3.4900
Bears R Us	8 inch teddy bear	5.9900
Bears R Us	12 inch teddy bear	8.9900
Bears R Us	18 inch teddy bear	11.9900
Doll House Inc.	Raggedy Ann	4.9900
Fun and Games	King doll	9.4900
Fun and Games	Queen doll	9.4900

## Анализ ▼

Инструкция `SELECT` начинается точно так же, как и все инструкции, которые мы до сих пор рассматривали, — с указания столбцов, которые должны быть извлечены. Ключевая разница состоит в том, что два из указанных столбцов (`prod_name` и `prod_price`) находятся в одной таблице, а третий (`vend_name`) — в другой.

Взгляните на предложение `FROM`. В отличие от предыдущих инструкций `SELECT`, оно содержит две таблицы: `Vendors` и `Products`. Это имена двух таблиц, которые должны быть объединены в данном запросе. Таблицы корректно объединяются в предложении `WHERE`, которое заставляет СУБД связать идентификатор поставщика `vend_id` из таблицы `Vendors` с полем `vend_id` таблицы `Products`.

Обратите внимание на то, что эти столбцы указаны как `Vendors.vend_id` и `Products.vend_id`. Полностью определенные имена необходимы здесь потому, что, если вы укажете только `vend_id`, СУБД не сможет понять, на какие именно столбцы `vend_id` вы ссылаетесь (их два, по одному в каждой таблице). Как видно из представленных результатов, одна инструкция `SELECT` сумела извлечь данные из двух разных таблиц.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: полностью определенные имена столбцов**

Используйте полностью определенные имена столбцов (в которых названия таблиц и столбцов разделяются точкой) всякий раз, когда может возникнуть неоднозначность относительно того, на какой столбец вы ссылаетесь. В большинстве СУБД будет выдано сообщение об ошибке, если вы введете неоднозначное имя столбца, не определив его полностью путем указания имени таблицы.

## Важность предложения `WHERE`

Использование предложения `WHERE` для установления связи между таблицами может показаться странным, но на то есть весома причина. Вспомните: когда таблицы объединяются в инструкции `SELECT`, отношение создается на лету. В определениях таблиц базы данных ничего не говорится о том, как СУБД должна объединять их. Вы должны указать это сами. Когда вы объединяете две таблицы,

то в действительности создаете пары, состоящие из каждой строки первой таблицы и каждой строки второй таблицы. Предложение WHERE действует как фильтр, позволяющий включать в результат только строки, которые соответствуют указанному условию фильтрации — в данном случае условию объединения. Без предложения WHERE каждая строка в первой таблице будет образовывать пару с каждой строкой второй таблицы независимо от того, есть ли логика в их объединении или нет.

### Декартово произведение

Результаты, возвращаемые при слиянии таблиц без указания условия объединения. Количество полученных строк будет равно числу строк в первой таблице, умноженному на число строк во второй таблице.

Для того чтобы разобраться в этом, рассмотрим следующую инструкцию SELECT и результат ее выполнения.

### Ввод ▼

```
SELECT vend_name, prod_name, prod_price
FROM Vendors, Products;
```

### Выход ▼

vend_name	prod_name	prod_price
-----	-----	-----
Bears R Us	8 inch teddy bear	5.99
Bears R Us	12 inch teddy bear	8.99
Bears R Us	18 inch teddy bear	11.99
Bears R Us	Fish bean bag toy	3.49
Bears R Us	Bird bean bag toy	3.49
Bears R Us	Rabbit bean bag toy	3.49
Bears R Us	Raggedy Ann	4.99
Bears R Us	King doll	9.49
Bears R Us	Queen doll	9.49
Bear Emporium	8 inch teddy bear	5.99
Bear Emporium	12 inch teddy bear	8.99
Bear Emporium	18 inch teddy bear	11.99
Bear Emporium	Fish bean bag toy	3.49
Bear Emporium	Bird bean bag toy	3.49
Bear Emporium	Rabbit bean bag toy	3.49

Bear Emporium	Raggedy Ann	4.99
Bear Emporium	King doll	9.49
Bear Emporium	Queen doll	9.49
Doll House Inc.	8 inch teddy bear	5.99
Doll House Inc.	12 inch teddy bear	8.99
Doll House Inc.	18 inch teddy bear	11.99
Doll House Inc.	Fish bean bag toy	3.49
Doll House Inc.	Bird bean bag toy	3.49
Doll House Inc.	Rabbit bean bag toy	3.49
Doll House Inc.	Raggedy Ann	4.99
Doll House Inc.	King doll	9.49
Doll House Inc.	Queen doll	9.49
Furball Inc.	8 inch teddy bear	5.99
Furball Inc.	12 inch teddy bear	8.99
Furball Inc.	18 inch teddy bear	11.99
Furball Inc.	Fish bean bag toy	3.49
Furball Inc.	Bird bean bag toy	3.49
Furball Inc.	Rabbit bean bag toy	3.49
Furball Inc.	Raggedy Ann	4.99
Furball Inc.	King doll	9.49
Furball Inc.	Queen doll	9.49
Fun and Games	8 inch teddy bear	5.99
Fun and Games	12 inch teddy bear	8.99
Fun and Games	18 inch teddy bear	11.99
Fun and Games	Fish bean bag toy	3.49
Fun and Games	Bird bean bag toy	3.49
Fun and Games	Rabbit bean bag toy	3.49
Fun and Games	Raggedy Ann	4.99
Fun and Games	King doll	9.49
Fun and Games	Queen doll	9.49
Jouets et ours	8 inch teddy bear	5.99
Jouets et ours	12 inch teddy bear	8.99
Jouets et ours	18 inch teddy bear	11.99
Jouets et ours	Fish bean bag toy	3.49
Jouets et ours	Bird bean bag toy	3.49
Jouets et ours	Rabbit bean bag toy	3.49
Jouets et ours	Raggedy Ann	4.99
Jouets et ours	King doll	9.49
Jouets et ours	Queen doll	9.49

## Анализ ▼

Как видно из представленных результатов, декартово произведение вы, скорее всего, будете использовать очень редко. Данные, полученные таким способом, ставят в соответствие каждому товару

каждого поставщика, включая товары с указанием “не того” поставщика (и даже поставщиков, которые вообще не предлагают никаких товаров).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не забудьте указать предложение WHERE**

Проверьте, включили ли вы в запрос предложение WHERE, иначе СУБД вернет намного больше данных, чем вам нужно. Кроме того, убедитесь в том, что предложение WHERE сформулировано правильно. Некорректное условие фильтрации приведет к тому, что СУБД выдаст неверные данные.

**Перекрестное объединение**

Иногда объединение, которое возвращает декартово произведение, называют перекрестным объединением.

## Внутренние объединения

Объединение, которое мы до сих пор использовали, называется объединением по равенству — оно основано на проверке равенства записей двух таблиц. Объединение такого типа называют также *внутренним объединением*. Для подобных объединений можно применять несколько иной синтаксис, явно указывающий на тип объединения. Следующая инструкция SELECT возвращает те же самые данные, что и в предыдущем примере.

### Ввод ▼

```
SELECT vend_name, prod_name, prod_price
FROM Vendors INNER JOIN Products
  ON Vendors.vend_id = Products.vend_id;
```

### Анализ ▼

Предложение SELECT здесь точно такое же, как и в предыдущем случае, а вот предложение FROM другое. В данном запросе отношение между двумя таблицами определяется в предложении FROM,

содержащем спецификацию `INNER JOIN`. При использовании такого синтаксиса условие объединения задается с помощью специального предложения `ON`, а не `WHERE`. Фактическое условие, указываемое в предложении `ON`, то же самое, которое задавалось бы в предложении `WHERE`.

Обратитесь к документации своей СУБД, чтобы узнать, какой синтаксис предпочтительнее использовать.

**ПРИМЕЧАНИЕ: “правильный” синтаксис**

Согласно спецификации ANSI SQL, предпочтителен синтаксис `INNER JOIN`. В то же время большинство СУБД поддерживает оба синтаксиса. Изучите оба формата и применяйте тот из них, который кажется вам более удобным.

## Объединение нескольких таблиц

SQL не ограничивает число таблиц, которые могут быть объединены посредством инструкции `SELECT`. Основные правила создания объединения остаются теми же. Вначале перечисляются все таблицы, а затем определяются отношения между ними. Рассмотрим пример.

### Ввод ▼

```
SELECT prod_name, vend_name, prod_price, quantity
FROM OrderItems, Products, Vendors
WHERE Products.vend_id = Vendors.vend_id
      AND OrderItems.prod_id = Products.prod_id
      AND order_num = 20007;
```

### Вывод ▼

prod_name	vend_name	prod_price	quantity
18 inch teddy bear	Bears R Us	11.9900	50
Fish bean bag toy	Doll House Inc.	3.4900	100
Bird bean bag toy	Doll House Inc.	3.4900	100
Rabbit bean bag toy	Doll House Inc.	3.4900	100
Raggedy Ann	Doll House Inc.	4.9900	50

## Анализ ▼

В этом примере выводятся элементы заказа номер 20007. Все они находятся в таблице `OrderItems`. Каждый элемент хранится в соответствии с идентификатором, который ссылается на товар в таблице `Products`. Эти товары связаны с соответствующими поставщиками в таблице `Vendors` по идентификатору поставщика, который хранится вместе с каждой записью о товаре. В предложении `FROM` данного запроса перечисляются три таблицы, а предложение `WHERE` определяет оба названных условия объединения. Дополнительное условие служит для фильтрации только элементов заказа 20007.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: к вопросу о производительности**

Все СУБД обрабатывают объединения динамически, затрачивая время на обработку каждой указанной таблицы. Этот процесс может оказаться очень ресурсоемким, поэтому не следует использовать объединения таблиц без особой надобности. Чем больше таблиц вы объединяете, тем ниже производительность.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: максимальное число таблиц в объединении**

Несмотря на то что SQL не накладывает каких-либо ограничений на число таблиц в объединении, многие СУБД на самом деле имеют такие ограничения. Обратитесь к документации своей СУБД, чтобы узнать, какие ограничения такого рода она налагает (если они есть).

Теперь самое время вернуться к примеру из урока 11, в котором инструкция `SELECT` возвращала список клиентов, заказавших товар `RGAN01`.

## Ввод ▼

```
SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers
WHERE cust_id IN (SELECT cust_id
                  FROM Orders
                  WHERE order_num IN (SELECT order_num
                                      FROM OrderItems
                                      WHERE prod_id =
                                      'RGAN01'));
```

## Анализ ▼

Как упоминалось на уроке 11, подзапросы не всегда являются самым эффективным способом выполнения сложных инструкций SELECT, поэтому тот же самый запрос можно переписать с использованием синтаксиса объединений.

## Ввод ▼

```
SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers, Orders, OrderItems
WHERE Customers.cust_id = Orders.cust_id
      AND OrderItems.order_num = Orders.order_num
      AND prod_id = 'RGAN01';
```

## Вывод ▼

cust_name	cust_contact
Fun4All	Denise L. Stephens
The Toy Store	Kim Howard

## Анализ ▼

Как уже говорилось на уроке 11, получение необходимых для этого запроса данных требует обращения к трем таблицам. Однако вместо подзапросов здесь были применены два объединения таблиц, а также указаны три условия WHERE. Первые два связывают таблицы в объединение, а последнее фильтрует данные по товару RGAN01.

### СОВЕТ: экспериментируйте

Как видите, часто существует несколько способов выполнения одного и того же SQL-запроса. И редко удается однозначно сказать, какой из них правильный. Производительность может зависеть от типа операции, используемой СУБД, количества данных в таблицах, наличия либо отсутствия индексов и ключей, а также целого ряда других критериев. Следовательно, зачастую бывает целесообразно поэкспериментировать с различными типами запросов для выяснения того, какой из них работает быстрее.

## Резюме

Объединения — одно из самых важных и востребованных средств SQL, но их эффективное применение возможно только на основе знаний о структуре реляционной базы данных. На этом уроке вы ознакомились с основами построения баз данных, а также узнали, как создавать объединение по равенству (называемое также внутренним объединением), которое используют чаще всего. На следующем уроке вы научитесь создавать объединения других типов.