



## Техническая информация

# Mattlatex plus

Матовая латексная интерьерная краска



### Описание продукта

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение и область применения | Для интерьерных работ в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками по поверхностям: штукатурка, бетон, кирпичная кладка, гипсокартоновые плиты, обои под покраску, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками прочные поверхности. Поверхности на основе цемента или извести обрабатывать не ранее чем через 4 недели (проконтролировав высыхание и прочность). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях. |
| Свойства                        | - прочное матовое покрытие;<br>- стойкость к механическим нагрузкам и влажной уборке на минеральных основаниях;<br>- долговечная-10лет, при соблюдении технологии нанесения и норм эксплуатации;<br>- легко наносится;<br>- без запаха;<br>- скрывает небольшие дефекты основания.                                                                                                                                                                 |
| Класс мокрого истирания         | Мокрое истирание: класс 3 по DIN EN 1330. Соответствует «моющаяся» согласно ДИН 53778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Цвет                            | Белый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Степень блеска                  | Матовая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Колеровка                       | База 1: düfa Volton-und abtonfarbe или на колеровочной машине по системе Color Mix. Применяется для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки.<br>База 3: На колеровочной машине по системе Color Mix. Применяется только для колеровки в средние и тёмные цвета.                                                                                                                                                            |
| Плотность                       | 1,56 г/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Расход                          | До 10 м <sup>2</sup> /л, при нанесении в один слой по подготовленной гладкой поверхности. Точный расход определяется пробным выкрашиванием и зависит от фактуры основания и его впитывающей способности.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Состав                          | Дисперсия синтетического полимера, наполнители, карбонат кальция, диоксид титана, консервант, вода, целебные добавки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Фасовка                         | 1 л; 2,5л; 10л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# Техническая информация

## Нанесение

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка основания        | Основание должно быть прочным, способным нести нагрузку, сухим, чистым и профессионально подготовленным. В зависимости от основания см. табл. №1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Нанесение                   | Рекомендовано наносить покрытие в 2 слоя. Можно регулировать консистенцию путём разбавления водой до 10%. Для нанесения методом распыления развести краску до необходимой для распыления консистенции. Наносить кистью, валиком и пригодной распылительной установкой. Безвоздушное распыление: угол распыления 50°, форсунка 0,017-0,026 дюйма, давление материала: 150-180 бар. Параметры пневмоподачи низкого давления (HVL): форсунка 2 мм, давление 0,3 бар. |
| Разбавление                 | Водой, максимум 10 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Чистка рабочих инструментов | Сразу после использования промыть водой или мыльным раствором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания             | Время высыхания краски при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65%:<br>- каждого слоя, полное высыхание 1-2 часа.<br>- набор прочности к полной эксплуатационной нагрузке и влажной уборке 28 дней. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания краски увеличивается. Не наносить при среднесуточной температуре воздуха ниже 10°C.                                                                                |
| Температура нанесения       | Мин + 5 °C, макс. + 30 °C для объекта, материала и воздуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Примечания

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меры безопасности | Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При работе с краской использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. |
| Хранение          | В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.                                                                                                                                                                                                    |
| Утилизация        | Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.                                                                                                                                                                                                                                   |



# Техническая информация

## Дополнение

Общие требования к основанию при новом покрытии минеральных и органических внутренних поверхностей:

Чистка основания, в частности, от загрязнений, плесневых грибков, водорослей или мха, мелящихся компонентов и прочих ухудшающих адгезию материалов, пригодными методами. Глянцевым старым покрытиям придать шероховатость. Побелку и непрочные покрытия нужно полностью удалить до прочного основания. Подлежащее покрытию основание или старое покрытие необходимо проверить на совместимость с новым материалом, с помощью тестового нанесения. При планировании работ следует учитывать требования СНиП 3.04.01-87.

Примечание: После грунтования поверхности не должны блестеть.

Таблица №1

| №  | Основание                                                                           | Грунтовка                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Штукатурки на основе цемента и извести                                              | Новые штукатурки обрабатывать через 4 недели. Впитывающие или пористые штукатурки обработать грунтом düfa Putzgrund LF, сильно впитывающие или осыпающиеся штукатурки – грунтом düfa Tiefgrund LF. Поверхности не должны блестеть. |
| 2. | Гипсовые штукатурки                                                                 | В зависимости от впитывающей способности основания обработать грунтом düfa Putzgrund LF или düfa Tiefgrund LF. Поверхности не должны блестеть.                                                                                     |
| 3. | Гипсокартон                                                                         | Обработать грунтом düfa Putzgrund LF. Поверхности не должны блестеть. Пожелтевший гипсокартон окрасить пригодной изолирующей краской, например düfa Premium Allgrund.                                                              |
| 4. | Прочные, подлежащие перекрашиванию обои, например "Рауфазер", тесненные обои и т.д. | Не грунтовать.                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Прочные старые покрытия.                                                            | Не грунтовать.                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | Мелящиеся, непрочные старые покрытия.                                               | Полностью удалить и обработать 1 раз грунтом düfa Tiefgrund LF.                                                                                                                                                                    |
| 7. | ДВП, ДСП, фанера, поверхности, пожелтевшие от никотина, сажи и воды                 | Обработать один раз düfa Premium Allgrund.                                                                                                                                                                                         |
| 8. | Поверхности, повреждённые плесенью или грибком.                                     | Удалить налет düfa Schimmelentferner, обеспечить достаточный уровень вентиляции на постоянной основе, устранить источники увлажнения.                                                                                              |

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Tel +7 495 221 66 66  
E-Mail: info@dufa.ru  
[www.dufa.ru](http://www.dufa.ru)

Техническая информация от: август 2018