


НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Strong 2.0

1242×90×68mm




AC176-264V
Размер упаковки светильника:
1278×98×56mm
 $K_{\eta} < 2\%$
 $PF \geq 0,95$
 $R_a > 84$





○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель	Прозрачный рассеиватель
V1-I2-70210-03G02-6503065	30W	6500K	3600lm	Матовый	
V1-I2-70210-03G02-6504565	45W	6500K	5400lm	Матовый	
V1-I2-70210-03G00-6503065	30W	6500K	3900lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G00-6504565	45W	6500K	5850lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G02-6503050	30W	5000K	3600lm	Матовый	
V1-I2-70210-03G02-6504550	45W	5000K	5400lm	Матовый	
V1-I2-70210-03G00-6503050	30W	5000K	3900lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G00-6504550	45W	5000K	5850lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G02-6503040	30W	4000K	3600lm	Матовый	
V1-I2-70210-03G02-6504540	45W	4000K	5400lm	Матовый	
V1-I2-70210-03G00-6503040	30W	4000K	3900lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G00-6504540	45W	4000K	5850lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G02-6503030	30W	3000K	3240lm	Матовый	
V1-I2-70210-03G02-6504530	45W	3000K	4860lm	Матовый	
V1-I2-70210-03G00-6503030	30W	3000K	3510lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03G00-6504530	45W	3000K	5265lm	Прозрачный	



Матовый рассеиватель




DC24-36V
 $PF \geq 0,97$




○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель	Прозрачный рассеиватель
V1-I2-70210-03N02-6503065	30W	6500K	3600lm	Матовый	
V1-I2-70210-03N02-6504565	45W	6500K	5400lm	Матовый	
V1-I2-70210-03N00-6503065	30W	6500K	3900lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03N00-6504565	45W	6500K	5850lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03N02-6503050	30W	5000K	3600lm	Матовый	
V1-I2-70210-03N02-6504550	45W	5000K	5400lm	Матовый	
V1-I2-70210-03N00-6503050	30W	5000K	3900lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03N00-6504550	45W	5000K	5850lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03N02-6503040	30W	4000K	3600lm	Матовый	
V1-I2-70210-03N02-6504540	45W	4000K	5400lm	Матовый	
V1-I2-70210-03N00-6503040	30W	4000K	3900lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03N00-6504540	45W	4000K	5850lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03N02-6503030	30W	3000K	3240lm	Матовый	
V1-I2-70210-03N02-6504530	45W	3000K	4860lm	Матовый	
V1-I2-70210-03N00-6503030	30W	3000K	3510lm	Прозрачный	
V1-I2-70210-03N00-6504530	45W	3000K	5265lm	Прозрачный	



Матовый рассеиватель



Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность
Возможность крепления на подвесах

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
Комплектуется износостойким кабельным вводом

Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора
Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки


Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$
Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_{η} светового потока $< 1\%$



Strong 2.0



1242×90×68mm



DALI


AC176-264V
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель
V1-I2-70210-03D02-6503065	30W	6500K	3600lm	Матовый
V1-I2-70210-03D02-6504565	45W	6500K	5400lm	Матовый
V1-I2-70210-03D00-6503065	30W	6500K	3900lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03D00-6504565	45W	6500K	5850lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03D02-6503050	30W	5000K	3600lm	Матовый
V1-I2-70210-03D02-6504550	45W	5000K	5400lm	Матовый
V1-I2-70210-03D00-6503050	30W	5000K	3900lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03D00-6504550	45W	5000K	5850lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03D02-6503040	30W	4000K	3600lm	Матовый
V1-I2-70210-03D02-6504540	45W	4000K	5400lm	Матовый
V1-I2-70210-03D00-6503040	30W	4000K	3900lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03D00-6504540	45W	4000K	5850lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03D02-6503030	30W	3000K	3240lm	Матовый
V1-I2-70210-03D02-6504530	45W	3000K	4860lm	Матовый
V1-I2-70210-03D00-6503030	30W	3000K	3510lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03D00-6504530	45W	3000K	5265lm	Прозрачный



Strong 2.0

1242×90×68mm






Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)


Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель
V1-I2-70210-03A02-6503065	30W	6500K	3600lm	Матовый
V1-I2-70210-03A02-6504565	45W	6500K	5400lm	Матовый
V1-I2-70210-03A00-6503065	30W	6500K	3900lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03A00-6504565	45W	6500K	5850lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03A02-6503050	30W	5000K	3600lm	Матовый
V1-I2-70210-03A02-6504550	45W	5000K	5400lm	Матовый
V1-I2-70210-03A00-6503050	30W	5000K	3900lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03A00-6504550	45W	5000K	5850lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03A02-6503040	30W	4000K	3600lm	Матовый
V1-I2-70210-03A02-6504540	45W	4000K	5400lm	Матовый
V1-I2-70210-03A00-6503040	30W	4000K	3900lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03A00-6504540	45W	4000K	5850lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03A02-6503030	30W	3000K	3240lm	Матовый
V1-I2-70210-03A02-6504530	45W	3000K	4860lm	Матовый
V1-I2-70210-03A00-6503030	30W	3000K	3510lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03A00-6504530	45W	3000K	5265lm	Прозрачный



SENSOR

AC176-264V
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель
V1-I2-70210-03S02-6503065	30W	6500K	3600lm	Матовый
V1-I2-70210-03S02-6504565	45W	6500K	5400lm	Матовый
V1-I2-70210-03S00-6503065	30W	6500K	3900lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03S00-6504565	45W	6500K	5850lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03S02-6503050	30W	5000K	3600lm	Матовый
V1-I2-70210-03S02-6504550	45W	5000K	5400lm	Матовый
V1-I2-70210-03S00-6503050	30W	5000K	3900lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03S00-6504550	45W	5000K	5850lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03S02-6503040	30W	4000K	3600lm	Матовый
V1-I2-70210-03S02-6504540	45W	4000K	5400lm	Матовый
V1-I2-70210-03S00-6503040	30W	4000K	3900lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03S00-6504540	45W	4000K	5850lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03S02-6503030	30W	3000K	3240lm	Матовый
V1-I2-70210-03S02-6504530	45W	3000K	4860lm	Матовый
V1-I2-70210-03S00-6503030	30W	3000K	3510lm	Прозрачный
V1-I2-70210-03S00-6504530	45W	3000K	5265lm	Прозрачный

