

ПК-3

Пульт контрольный

Пульт контрольный ПК-3 предназначен для работы в составе системы автономного контроля загазованности серии СГК, выполняет функцию дистанционного контроля состояния системы и оперативного управления диспетчером элементами системы.

ПК-3 оснащен 9 светодиодными индикаторами и собственной звуковой сигнализацией. Звуковой сигнал включается одновременно со световыми индикаторами

ПК-3 оснащен двумя кнопками:

Кнопка «Сброс» - предназначена для приведения изделия и других устройств подключенной Системы

автономного контроля загазованности серии СГК в первоначальное состояние (из аварийного режима) после устранения причин аварии. При сбросе кратковременно загораются все светодиодные индикаторы, и изделие издает звуковой сигнал.

Кратковременное нажатие на кнопку «Звук/Клапан» отключает звук изделия и других устройств подключенной Системы автономного контроля загазованности серии СГК в аварийном режиме на время устранения аварии.

Длительное нажатие на кнопку «Звук/Клапан» (более 5 секунд) приводит к экстремному перекрытию газопровода клапаном КЗГЭМ, если таковой подключен к Системе автономного контроля загазованности. Одновременно загорается светодиодный индикатор «Неисправность».



Основные технические характеристики	Значение
Напряжение питания	9 - 25 В
Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 20
Срок службы	10 лет
Габаритные размеры	60x26x100 мм
Масса	0,2 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

Подключение выносных пультов контроля ПК-3 и ПК-4 к сигнализаторам загазованности СЗ-1 (СЗ-2)

