



ЭКСТРЕМАЛЬНО
НАДЕЖНО

1000 ТВЛ

■ AVP-454 (PAL) Proxy

Многоабонентская накладная видеопанель

- Антивандальный корпус
- Использование современных военных технологий
- Полная адаптация к российским климатическим условиям
- Качество, проверенное временем

Вызывные
панели



AVP-103 Аудиопанель накладная		▪ Рабочая температура: от -50°С до +50°С ▪ Питание: 12 В (от аудиотрубки) ▪ Ударопрочный пластик ▪ Размер: 122×40×24 мм	
AVC-105 Аудиопанель универсальная		▪ Рабочая температура: от -50°С до +50°С ▪ Питание: 12 В (от аудиотрубки) ▪ Размер: 122×40×24 мм	
AVC-109 Аудиопанель накладная		▪ Рабочая температура: от -50°С до +50°С ▪ Питание: 12 В (от аудиотрубки) ▪ Размер: 75×35×17 мм	
AVC-305 Видеопанель универсальная		▪ Матрица: 1/3" ▪ Рабочая температура: от -30°С до +50°С ▪ Питание: 12 В ▪ ИК-подсветка до 0,6 м ▪ Размер: 122×40×24 мм	
AVP-505/506 Видеопанель накладная		▪ Матрица: 1/3" ▪ Рабочая температура: от -30°С до +50°С ▪ Питание: 12 В ▪ ИК-подсветка до 0,6 м ▪ Ударопрочный пластик ▪ Размер: 122×40×24 мм	

AVP-508Видеопанель
универсальная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- Размер: 122×40×24 мм

**AVP-508H**Видеопанель
универсальная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- Размер: 122×40×24 мм

**AVP-451**Видеопанель
накладная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- STANDART / TOUCH MEMORY / PROXIMITY
- Размер: 110×70×20 мм

**AVP-452**Видеопанель
накладная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- STANDART / TOUCH MEMORY / PROXIMITY
- Размер: 125×70×20 мм

**AVP-453**Видеопанель
накладная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- STANDART / TOUCH MEMORY / PROXIMITY
- Размер: 140×70×20 мм

**AVP-454**Видеопанель
накладная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- STANDART / TOUCH MEMORY / PROXIMITY
- Размер: 155×70×20 мм



AVP-455Видеопанель
накладная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- STANDART / TOUCH MEMORY / PROXIMITY
- Размер: 170×70×20 мм

**AVP-456**Видеопанель
накладная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- STANDART / TOUCH MEMORY / PROXIMITY
- Размер: 185×70×20 мм

**AVP-457**Видеопанель
накладная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- STANDART / TOUCH MEMORY / PROXIMITY
- Размер: 200×70×20 мм

**AVP-458**Видеопанель
накладная

- Матрица: 1/3"
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров
- STANDART / TOUCH MEMORY / PROXIMITY
- Размер: 215×70×20 мм



Проектное оборудование



AVG-100

Кнопка выхода



- Рабочая температура: от -10°C до +50°C
- Напряжение коммутации: не более 30 В
- Ток коммутации: не более 30 мА
- Напряжение питания подсветки: 12 В
- Размер: 80×40×22 мм



AVC-203

Видеокамера



- Матрица: 1/3" CMOS (PAL)
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Минимальное освещение: 0.05 Lux
- Фокусное расстояние: f=3.7 мм
- Размер корпуса: 60×24 мм



AVC-204

Видеокамера



- Матрица: 1/3" CMOS (PAL)
- Рабочая температура: от -50°C до +50°C
- Минимальное освещение: 0.01 Lux
- Фокусное расстояние: f=3.7мм
- Размер корпуса: 60×108 мм



AVM-7 STEREO

Микрофон



- Рабочая температура: от -20°C до +50°C
- Питание: 12 В
- Акустическая дальность: до 7 м
- Размер: 10×40 мм



НОВИНКА