

ИИН: 841011350678 Свидетельство о гос.регистрации № 0004003 Серия 4515
ИИК: KZ2384911KZ000241158 в АО «Нурбанк» в г. Павлодар, проспект Тәуелсіздік, 26 БИК NURSKZKX

Картофелеуборочный комбайны BOLKO



Картофелеуборочный комбайны BOLKO разработан для сбора урожая картофеля и других корнеплодов. Машина осуществляет выкапывание клубней, очистку от земли и ботвы и дальнейшую перегрузку.

Для эффективной работы картофелеуборочного комбайна BOLKO целесообразно его применение на легких или среднетяжелых почвах, не засоренных крупными камнями (до 5 тонн на гектар) и на относительно ровных рельефах – уклон до 8 градусов.

Подбор комплектации комбайна в зависимости от существующих в хозяйстве условий уборки корнеплодов:

- **Модель BOLKO** – комплектуется бункером 1250 кг и подвижным полом;
- **Модель BOLKO S** – устанавливается площадка для сбора овощей в отдельную тару, грузоподъемность 500 кг,
- **Модель BOLKO T** – оборудована транспортером для перегрузки корнеплодов в прицеп для перевозки.



Полноценная обработка клубней: от выкапывания до погрузки.

Картофелеуборочные комбайны BOLKO с помощью очистительного оборудования убирают ботву, очищают овощи от земли и других примесей и отсортировывают попавшиеся камни, выгружая их в бункер для камней объемом в 100 кг.



Универсальный уборочный комбайн для овощеводческих хозяйств.

С помощью опциональной комплектации комбайн BOLKO может использоваться для сбора лука или моркови:

- лук должен быть предварительно выкопан и сложен в валок шириной 0,65 см.
- у моркови необходимо предварительно удалить ботву.



Технические характеристики:

Модель	BOLKO	BOLKO S	BOLKO T
Характеристика	С бункером 1250 кг	С площадкой для выгрузки в мешки. Грузоподъемность – 500 кг	С транспортером
Рабочая ширина, м		0,625 – 0,750	
Рабочая скорость, км/ч		1,5 – 5,0	
Производительность, га/ч		до 0,15	
Высота разгрузки, мм	1250-2500	-	до 3100
Грузоподъемность бункера для камней, кг		100	
Требуемая мощность, л.с.		40	
Бункер для камней, кг.		100	
Масса, кг	1 800	1 200	1 500

Подборщик с простыми регулировками работы.

Подборщик комбайна сконструирован так, чтобы обеспечивался легкий доступ к настройке ножей и глубине подкапывания. Конструкционно подборщик включает раму, два дисковых ножа, лемех, втягивающие ролики, копирующий ролик и встряхиватель.

Минимизация процента поврежденных клубней в процессе работы. Качественная очистка.

- **Отсеиватель** с прорезиненными прутками исключает травмирование клубней в процессе очистки. Благодаря настраиваемому встряхивателю и обрезиненным элементам овощи хорошо очищаются от земли и прочего мусора.
- Рабочие прутья **ботвоудалителя** передают ботву на валок, покрытый резиной. Далее валок подтягивает ботву и сбрасывает ее под машину на убранный участок поля.
- В стандарте картофелеуборочный комбайн BOLKO оборудован **качающимся скребком**. Скребки обеспечивают сброс корнеплодов и крупных камней с конвейера на сортировочный стол. Небольшие камни, комья земли и мелкая растительность выносятся пальцевым полотном на поле.



На **сортировочном столе** производится отделение клубней от камней и комков земли. Отобранные камни и мусор сбрасываются в канал, соединенный со специальным бункером.

Аккуратная и плавная разгрузка корнеплодов в прицеп.

Картофелеуборочный комбайн BOLKO оборудован бункером 1250 кг. Транспортер бункера работает от гидравлики. Это обеспечивает плавную выгрузку урожая. Опционально комбайн можно укомплектовать рукавом-амортизатором, который ограничивает высоту падения клубней и тем самым обеспечивает аккуратную перегрузку в прицеп транспортного средства.

Основные узлы агрегата:

- **подборщик** - состоит из рамы подборщика, листового лемеха, двух дисковых ножей, копирующего ролика, втягивающих роликов и встряхивателя. Подборщик обладает легким доступом к регулировке ножей и глубины выкапывания.

- **отсеиватель** оснащен прутками с резиновым покрытием, благодаря чему клубни предохраняются от повреждения.

- **ботвоудалитель** – предназначен для отделения от картофеля ботвы и сорняков. Направляющие прутки подают ботву на обрезиненный валок,



который втягивает ее и выбрасывает под комбайн на выкопанное поле.

- **очиститель** – состоит из рамы, пальцевой ленты, скребка, заставки скребка и привода. Предназначен для выброса мелких камней и груд земли на выкопанное поле и передачи клубней, больших камней и груд земли на сортировочный стол. Специальная конструкция скребка позволяет отсортировать камни и направить их в специальных узкий канал из которого они попадают в отдельный бункер для камней.

- **сортировочный стол** – предназначен для отсеивания камней и комьев земли от клубней.



Возможна доукомплектация агрегата приставками – что дает возможность выкапывать морковь с обрезанной ботвой, а так же подбирать лук, выкопанный копателем и уложенный в валок, что делает комбайн *универсальным помощником для овощных хозяйств!*

№	Наименование	Стоимость в тенге, с НДС	Срок поставки
1	Картофелеуборочный комбайны BOLKO		
2	Картофелеуборочный комбайны BOLKO S		
3	Картофелеуборочный комбайны BOLKO T		

*Цена действительна на день предоставления предложения.

www.agrokomplekt.kz