

ЕМО ТМ



Приводы

Высокоэффективный привод
для пропорционального
регулирования



Engineering
GREAT Solutions

EMO TM

Термоэлектрический привод для пропорционального регулирования при использовании с клапанами TA-Modulator, TBV-CM или термостатическими радиаторными клапанами обеспечивает плавное регулирование расхода и более точное управление комнатной температурой. Длительный срок службы обеспечивается уникальной конструкцией. Индикатор положения виден со всех сторон и позволяет легко проводить процедуры технического обслуживания. Большое усилие закрытия также повышает надежность.



Ключевые особенности

- > Автоматическая адаптация к фактическому ходу штока клапана
Для оптимальных характеристик управления.
- > Адаптация к сигналу управления, согласно подключения
Одна модель подходит для нескольких типов управляющих напряжений.
- > Высокое регулирующее усилие и большой ход штока
Для надежной и гибкой эксплуатации.
- > Датчик положения расположен в легкодоступном месте
Обеспечивает возможность технического обслуживания.

Технические характеристики

Область применения:

Для пропорционального регулирования.

Напряжение питания:

24В AC +25% / -20%
Частота 50-60 Гц

Потребляемая мощность:

Пусковая ≤ 7 Вт
Во время работы ≤ 3 Вт
Пусковой ток ≤ 250 мА
Сила тока в дежурном режиме/режиме ожидания ≤ 25/2 мА

Управляющий сигнал:

Адаптация к сигналу управления, согласно подключения
0-10 В / 10-0 В DC
2-10 В / 10-2 В DC
 $R_i = 100 \text{ кОм}$

Скорость перемещения штока:

30 см/мин

Развиваемое усилие:

125 Н

Ход штока:

4,7 мм; виден благодаря индикатору положения. Автоматическая адаптация к фактическому ходу штока клапана.

Температура:

Макс. температура окружающей среды: 50°C
Мин. температура окружающей среды: -5°C
Максимальная температура теплоносителя: 120°C
Температура хранения: -25°C – +70°C

Класс защиты корпуса:

IP 54 в любом положении.

Класс защиты:

II, EN 60730

Сертификаты:

CE, EN 60730-2-14

Кабель:

Длина кабеля: 0,8 м, 2 м или 5 м. 10 м – изготавливается по запросу.
Соединительный кабель: 4 x 0,25 мм²
Кабель защищен на 100 мм, каждый провод изолирован и оголен на концах на 8 мм для подключения.
Безгалогеновый в качестве опции, класс пожаробезопасности B2_{ca} – s1a, d1, a1 в соответствии с EN 50575.


Соединение с клапаном:

Контргайка M30x1,5

Корпус:

Ударопрочные поликарбонат и пластмасса (PC/ABS).
Белый RAL 9016.

Конструкция



1. Расширительная система
2. Пружина
3. Нагревательный элемент PTC
4. Газ для крепления цветных или специально маркированных вспомогательных зажимов.
5. Индикатор положения
6. Электрическая плата
7. Система датчиков для определения хода штока клапана

Применение

Термоэлектрический привод EMO TM может быть использован в системах пропорционального регулирования по температуре и/или времени, например:

Системы отопления

Для систем напольного, потолочного и радиаторного отопления, обеспечивая индивидуальное или групповое управление температурой в помещениях квартир, офисов, торговых центров, школ и др. Для управления смешением и расходом и т.п.

Вентиляционные установки

Для регулирования расхода тепло- и холодоносителя в контурах нагрева и охлаждения вентиляционных установок.

Системы кондиционирования воздуха


Для регулирования расхода холодоносителя в фэнкойлах, потолочных системах охлаждения и т.д.

Гарантирует высокие результаты даже в сложных системах управления технологическими процессами со строгими требованиями к точности регулирования, которые управляются централизованными системами диспетчеризации и автоматизации.


Принцип работы

1. Принцип действия при подключении


Упрощенное отображение процесса без клапана



2. Принцип действия с клапаном TBV-CM



3. Принцип действия с термостатическим клапаном Standard



Определение типа управляющего сигнала (Type Detection)

При соответствующей схеме соединения кабелей (см. стр. 6) и включении источника питания (Power On) контроллера и привода (рис. 1), EMO TM автоматически определяет необходимый тип управляющего напряжения (Control Voltage): 0 – 10 В, 10 – 0 В, 2 – 10 В, 10 – 2 В.

Адаптация к ходу штока клапана (Stroke Adjustment)

При инициализации (Initial Operation) EMO TM запускает короткий этап механического сброса (Resetting) путем нагрева (R - ON) расширительной системы (рис. 1). После охлаждения (R - OFF) расширительная система привода повторяет нагрев с небольшой задержкой во времени (Time Lag), что обеспечивает полное плавное открытие привода. Это позволяет определить полный рабочий ход (Stroke) клапана с высокой разрешающей способностью и позиции штока при закрытом (Closing Dimension) и полностью открытом положениях. Управляющее напряжение от контроллера обеспечивает эффективный ход штока клапана с линейной зависимостью (рис. 1, 3).

Адаптация хода штока предотвращает избыточный рабочий ход (Overstroke) привода EMO TM, что сокращает задержку во времени (Time Lag) до минимума и оптимизирует характеристики управления (рис. 3).

Чтобы гарантировать постоянное соотношение между управляющим напряжением и ходом штока клапана, автоматическая адаптация хода штока клапана повторяется каждый месяц (Monthly) (рис. 3).

Нормальный режим работы (Normal operation)

При нормальном режиме работы EMO TM изменяет степень открытия клапана согласно управляющему напряжению от контроллера. Соответствующие промежуточные положения штока клапана точно контролируются путем включения и выключения нагрева расширительной системы (R - PDM, рис. 2, 3).

Режим ожидания (Stand-by mode)

Когда привод длительное время находится в положении закрытия (Closing Dimension), не зависимо от выбранного типа управляющего напряжения, он переходит в «режим ожидания» (stand-by mode) интервалом 5 минут. В этом режиме расширительная система потребляет малое количество энергии, поддерживая необходимую температуру расширительной системы для быстрой реакции с минимальной задержкой по времени (time lag) на новый запрос от контроллера (рис. 2, см. A).

Режим бездействия (Sleep Mode)


Этот режим активируется после окончания режима ожидания (stand-by mode). При этом расширительная система не поддерживает необходимую для быстрой реакции температуру. По этому после подачи управляющего напряжения от контроллера EMO TM переходит в нормальный режим работы с определенной задержкой во времени (time lag), но не более чем через 8 секунд (рис. 2, см. B).

Рабочий диапазон


EMO TM разработан для всех типов клапанов TA/HEIMEIER и распределительных систем для напольного отопления с присоединением M30x1,5.

Рабочий диапазон привода соответствует

$X = 11,10 \text{ мм} - 15,80 \text{ мм}$.




Автоматическое определение и индикация хода штока клапана




Установка

Класс защиты корпуса:



Электрическая схема соединений



NC = нормально закрытый

н. с. = не подключен (отрезан или изолирован!)

1 White**2 Brown****3 Green****4 Yellow**

Таблица соединений

| Управляющее напряжение | GND (COM) | | 24 V AC | | Y↑ | Y↓ |
|------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | Белый 1 | Коричневый 2 | Зеленый 3 | Желтый 4 | | |
| 0 - 10 В | X | X | X | X | — / n. c. | — / n. c. |
| 10 - 0 В | X | X | — / n. c. | X | — / n. c. | X |
| 2 - 10 В | X | X | X | — / n. c. | 24 В AC | 24 В AC |
| 10 - 2 В | X | X | — / n. c. | 24 В AC | — / n. c. | X |

Комментарии к схеме

Совместимость с контроллером *)

Пропорциональные регуляторы, используемые в сочетании с EMO TM должны иметь выходное напряжение 0/2 В – 10 В DC или 10В - 2/0 В и должны оснащаться внутренним резистором. Регуляторам без внутреннего резистора (некоторые комнатные контроллеры) необходим внешний резистор, с параметрами: I_{out} 2 mA = 5,6 kΩ /> 2 mA = 3,3 kΩ; тип 0,25 Вт.

Защита от низкого напряжения 24 В

Согласно требованиям защиты при работе с низким напряжением (SELV согласно DIN 0100), трансформатор должен быть надежным образом изолирован в соответствии с EN 61558.

Расчет параметров для трансформатора 24 В

Для работы с низким напряжением в 24 В необходим трансформатор, отвечающий стандарту EN 60335 и обладающий достаточной производительной мощностью. Для осуществления расчета трансформатора необходимо учитывать значение пусковых нагрузок, а также расположение переключающих контактов регуляторов температуры внутри помещения.

Минимальная производительность трансформатора обусловлена суммой пусковых нагрузок термоэлектрических приводов EMO TM 24B и регуляторы температуры внутри.

Длина кабеля

Для обеспечения необходимого времени открытия, потеря напряжения (в зависимости от длины и площади поперечного сечения кабеля) в линиях питания приводов не должна превышать 4% в пусковой период.

Для общего расчета параметров при использовании медной проводки используйте следующую стандартную формулу:

$$L_{\max} = I / n, \text{ где}$$

L_{\max} – максимальная длина кабеля в [м] (см. «Схема соединений»)

I – табличное значение в [м]

n – количество приводов

| Линия: Тип/название | Поперечное сечение: A [mm ²] | I 24 В [m] | Примечание: Применение, сравнение |
|--|--|------------------|---|
| LiY/ витая пара | 0,34 | 38 | соответствует Ø 0,6 мм |
| Y(R)/звонковый провод | 0,50 | 56 | модель Y(R) 2 x 0,8 |
| H03VVF/кабель ПВС | 0,75 | 84 | Не предназначен для прокладки под штукатуркой |
| NYX/ кабель внутренней электропроводки | 1,50 | 168 | Также для NYIF 1,5 mm ² |
| NYIF/ плоский кабель внутренней электропроводки | 2,50 | 280 | Также для NYM 2,5 mm ² |

Пример расчета

Необходимо:

Рассчитать макс. длину кабеля L_{\max} .

Дано:

Напряжение $U = 24$ В

Площадь поперечного сечения провода $A = 2 \times 1,5$ mm²


Табличное значение $I = 168$ м

Количество приводов $n = 4$

Решение:

$$L_{\max} = I / n = 168 \text{ м} / 4 = 42 \text{ м.}$$

Артикулы изделий



24 В переменный ток

| Длина кабеля [м] | № изделия |
|--|--------------|
| EMO TM, NC (нормально закрытый) | |
| 0,8 | 1868-00.500 |
| 2 | 1868-01.500 |
| 5 | 1868-02.500 |
| EMO TM, NC (нормально закрытый) - Безгалогеновый кабель | |
| 0,8 | 322041-50004 |
| 2 | 322041-50005 |
| 5 | 322041-50006 |

Аксессуары



Защитный чехол для ЕМО Т и ЕМО ТМ

Для применения при высоком напряжении и в качестве защиты от кражи в (например, общественных зданиях, школах, детских садах и т.д.). С резьбой M12x1,5 для защитной трубы провода. Поставляется без защитной трубы.



Подключение к клапанам других производителей

Адаптер, позволяющий устанавливать привод ЕМО Т/ЕМО ТМ на клапаны других производителей.
Резьбовое соединение заводского стандарта M30x1,5.

| Производитель | № изделия |
|---|-------------|
| Danfoss RA ($\varnothing \approx 20$ мм) | 9702-24.700 |
| Danfoss RAV ($\varnothing \approx 34$ мм) | 9800-24.700 |
| Danfoss RAVL ($\varnothing \approx 26$ мм) | 9700-24.700 |
| Vaillant ($\varnothing \approx 30$ мм) | 9700-27.700 |
| TA (M28x1,5) | 9701-28.700 |
| Herz (M28x1,5) | 9700-30.700 |
| Markaryd (M28x1,5) | 9700-41.700 |
| Comap (M28x1,5) | 9700-55.700 |
| Oventrop (M30x1,0) | 9700-10.700 |
| Giacomini ($\varnothing \approx 22,6$ мм) | 9700-33.700 |
| Ista (M32x1,0) | 9700-36.700 |
| Uponor (Velta) | 9700-34.700 |
| - Euro-/Komпakt распределительный или возвратный клапан 17 | |
| Uponor (Velta) | 9701-34.700 |
| - Provario - распределитель | |



Соединение для радиаторов со встроенным клапанами

Адаптер, позволяющий устанавливать привод ЕМО Т/ЕМО ТМ с соединением M30x1,5 на терmostатическую вставку для клеммных соединений **Серии 2** или **Серии 3**.

Резьбовое соединение заводского стандарта M30x1,5.

| Model | № изделия |
|----------------|-------------|
| Серия 2 | 9703-24.700 |
| Серия 3 | 9704-24.700 |