

ЛЮБИМАЯ ДАЧА® ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Назначение:

- защита древесины:
 - от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
 - от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
 - от атмосферных воздействий
- декоративная отделка под ценные породы дерева

Область применения:

- Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
 - по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)

Свойства:

- обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновывываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
- останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
- обеспечивает защиту от выгорания: содержит УФ-фильтр UV-A диапазона и светостойкие пигменты
- глубоко проникает в структуру древесины, быстро впитывается, не образует видимой пленки на поверхности
- допускается нанесение на влажную древесину (до 40%)
- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- не трескается, не отслаивается, не шелушится
- обладает отличными малярными свойствами (не образует потеков)
- подчеркивает природный рисунок древесины



ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА



Рекомендации по применению:

При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилых повреждений, инородных включений.

Для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях открытой атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется предварительная обработка поверхности составом Акватекс™ Грунт-антисептик.

Перед применением перемешать. Наносить на древесину влажностью не более 40%, периодически помешивая, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания.

Технические данные:

Состав	алкидный лак, нефрас, высокоэффективные трудновывываемые биоцидные добавки, светостойкие пигменты, УФ-фильтр UVA-диапазона
Методы нанесения	кисть, валик, распыление, облив/окунание
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Допустимая влажность древесины	до 40%
Количество слоев	внутри помещения – 1-2 слоя снаружи помещения – 2-3 слоя
Расход в 1 слой	для строганой древесины: 1л на 8-12м² для пиленной древесины: 1л на 5-8м²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	межслойная сушка - 2 часа полное высыхание - 24 часа
Блеск покрытия	полуматовый
Цвет	- 9 базовых цветов - допускается смешивание цветов между собой
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	- до 3 лет без предварительного грунтования - до 5 лет с предварительным грунтованием составом «Акватекс Грунт-антисептик»
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не ограничен
Очистка инструмента	универсальный растворитель Dali™, уайт-спирит, нефрас, керосин, Р646/647
Хранение и транспортировка	- при t от 0° до +40°C - выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,75; 2,7; 9 л

Совместимость с другими лкм:

Этап работ		Совместимые ЛКМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	1. Предварительная обработка биозащитными пропиточными составами	WOODMASTER™ : Биосепт, Антижук, Биосепт-Транс, Биосепт-Ультра*, Иней, Иней Проф, БиоТОР WOODMASTER PROF™ : Биосепт Концентрат, Биосепт-Ультра Концентрат*, Антижук Концентрат DALI™ : Универсальный антисептик ЭКОДОМ™ : БИО**, БИОПРОФ*, Временная защита, Отбеливатель КЕДР™ : БИО**, БИОПРОФ*
	2. Предварительная обработка огнебиозащитными пропиточными составами	WOODMASTER™ : КСД* <i>* допускается обработка только внутри помещений, время высыхания состава Любимая дача® может увеличиться до 7 суток</i>
	3. Предварительное грунтование*	АКВАТЕКС™ Грунт-антисептик
	4. Предварительное шпатлевание	EUROTEX™ : Шпатлевка для дерева
ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ	5. Защита от механических воздействий*	EUROTEX™ : Premium, Лак Яхтный EUROTEX™ Exclusive : Лак паркетный <i>*требуется при нанесении состава Любимая дача® на горизонтальные поверхности (полы, террасы, лестницы, настилы и пр.)</i>
	6. Финишная огнезащитная обработка	PIREX™ - Decor лак для дерева
	7. Получение декоративных эффектов	DALI-DECOR™ : Лак лессирующий перламутровый

! Советы эксперта:

- по мере хранения, на дне тары возможно образование осадка; перед использованием, состав рекомендуется тщательно перемешать и периодически помешивать в процессе нанесения
- при использовании состава одного цвета, но разных партий, рекомендуется перемешать необходимое для проведения обработки количество состава в одной емкости
- оптимальный инструмент для нанесения состава в бытовых условиях – кисть из натуральной щетины
- частично использованный состав для последующего хранения перелить в металлическую или стеклянную тару таким образом, чтобы тара была полностью заполнена, и герметично закрыть