


TAB

270x270x57mm





Размер светильника: 270x270x57 mm
Размер упаковки светильника:
100x100x90 mm
PF ≥0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00498-21000-6502030	20W	3000K	1800 lm
V1-U0-00498-21000-6502040	20W	4000K	2000 lm
V1-U0-00498-21000-6502050	20W	5000K	2000 lm



Автономный аварийный светильник постоянного действия


Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)

Соответствие:

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00498-21A00-6502040	20W	4000K	2000 lm
V1-U0-00498-21A00-6502050	20W	5000K	2000 lm



НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Светильник устанавливается на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность

Скоба для монтажа входит в комплект поставки

Корпус:

Поликарбонат

Рассеиватель:

Опаловый поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>80

Температурный режим от -20°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <5%

Угол светового потока 120°

IK08

