

DALI® ЛАК ДЛЯ КАМНЯ И КИРПИЧА «МОКРЫЙ КАМЕНЬ»

Назначение:

- защита минеральных поверхностей от атмосферных воздействий
- повышение морозостойкости оснований
- защита от появления и распространения микротрещин
- предотвращение появления высолов
- декоративная отделка

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений по любым минеральным основаниям (природный и искусственный камень, кирпич, бетон, цемент, штукатурка, черепица, гипсовый декоративный камень и пр.), кроме полов и крыш.

Подходит для внешней облицовки печей и каминов.

Свойства:

- образует бесцветное полуглянцевое самоочищающееся покрытие: вода, попадающая на поверхность, смывает верхний микротонкий слой покрытия, тем самым очищая и обновляя его
- содержит антисептик, предотвращая образование и развитие плесени и грибка
- выдерживает нагревание до +50°C без пожелтения и размягчения
- устойчив к воздействию УФ-излучения
- легко ремонтируется отдельными участками

Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, чистую, не окрашенную или очищенную от всех старых покрытий поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком или распылителем в несколько слоев. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего.

Технические данные:

Состав	модифицированные полиакрилаты, смесь органических растворителей, эффективные антисептик, функциональные добавки
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 85%
Количество слоев	1-3
Расход в 1 слой	1л на 7-10м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	межслойная сушка – 2-3 часа полное высыхание – 24 часа
Прогнозируемый срок службы (снаружи помещений)	до 3 лет
Прогнозируемый срок службы (внутри помещений)	не менее 10 лет
Цвет	бесцветный
Блеск	полуглянцевый
Термостойкость покрытия	до +50°C
Очистка инструмента	сольвент, ксилол
Хранение и транспортировка	- при t° от -40° до +40°C - не теряет свойств при замораживании
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,75; 9 л



Совместимость с другими ЛКМ:

Этапы работ	Совместимые ЛКМ
1. Предварительная очистка поверхности от биопоражений	DAI™ Универсальный антисептик
2. Предварительная очистка поверхности от высолов, следов кладочного раствора и пр.	DAI™ Очиститель фасадов
3. Поверхностная отделка	без ограничений

! Советы эксперта:

- при высокой вероятности образования биопоражений на поверхности, рекомендуется предварительная обработка составом Dali™ Универсальный антисептик
- степень блеска образуемого покрытия зависит от впитывающей способности обрабатываемого основания и количества наносимых слоев: на слабо впитывающих, гладких основаниях глянец может появиться после 1-2 слоев, для получения глянца на сильно впитывающих основаниях потребуется нанесение в 3 слоя
- перед нанесением состава Dali™ Лак для камня и кирпича «Мокрый камень» необходимо тщательно защитить в зоне проведения работ столярку, элементы из стекла, облицовку и прочие поверхности, не подлежащие обработке