



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Посевной комплекс «Кузбасс-А»

Посевные комплексы «Кузбасс-А» являются анкерными сеялками для прямого посева и представляют собой агрегаты, использующие технологию посева по принципу «в открытую борозду», когда семена выкладываются в более глубокие и влажные слои почвы, а затем покрываются слоем почвы и прикатываются.

ПК «Кузбасс-А» состоит из рамы-сеялки и одноосного бункера, который цепляется непосредственно за гидрокрюк трактора. Прицепное устройство спроектировано таким образом, что часть веса бункера – 2,5 т перераспределяется на заднюю ось трактора. В результате увеличивается сцепление с землей и тяговая мощность трактора, снижается буксование, увеличивается маневренность агрегата, плавность хода машины в целом.

Отличительные особенности ПК «Кузбасс-А»:

- инновационная форма высевающего сошника с идеальным выдерживанием глубины заделки семян и удобрений;
- высокая производительность благодаря большой рабочей ширине;
- прочная и долговечная конструкция из-за малого количества подвижных частей;
- малый собственный вес.



### Технические характеристики:

(цифровой индекс соответствует ширине захвата в метрах)

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
Наименование машины		ПК-10,6	ПК-12,2
Тип машины		Прицепная/Полуприцепная	
Бункер		Полунавесной	
Число рядков для посева	шт.	42	48
Ширина междурядий при посеве	см	25,4	
Рабочая ширина захвата	м	10,6	12,2
Агрегатируется		Трактор кл.5	
Потребляемая мощность	кВт	160	175
Рекомендуемая мощность	л.с.	270	300

<b>Производительность:</b>			
- основного времени (при рабочей скорости 8-10 км/ч)	га/ч	10,6	12,2
<b>Привод высевающих аппаратов</b>		От опорного колеса бункера	
<b>Привод вентилятора пневмосистемы</b>		Дизельный двигатель / гидромотор	
<b>Рабочая скорость</b>	км/ч	До 10	
<b>Транспортная скорость</b>	км/ч	До 30	
<b>Удельный расход топлива</b>	кг/га	Не более 8	Не более 9
<b>Обслуживающий персонал:</b>			
- тракторист	чел.	1	
<b>Габаритные размеры машины в рабочем положении:</b>	мм		
-длина		13750±100	13750±100
- ширина		10710±50	12250±50
- высота		3100±50	3100±50
<b>в транспортном положении:</b>			
-длина		13750±100	13750±100
- ширина		6350±50	6350±50
- высота		3995±50	4745±50
<b>Ходовая система:</b>			
- тип		Пневматическая шина	
<b>Дорожный просвет</b>	мм	310	
<b>Масса машины:</b>	кг	9100±250	9500±250
- в т.ч. посевного агрегата		6100±150	6500±150
- бункера		3000±100	3000±100
<b>Минимальный радиус поворота агрегата:</b>	м		
- по крайней наружной точке		13,4	14,2
- по следу наружного колеса		13,1	13,9
<b>Ёмкость бункера для семян и удобрений</b>	м <sup>3</sup>	6,5 / 8 / 9,6 / 10 / 12,8	
<b>Количество отсеков бункера</b>		2	
<b>Отношение объёмов отсеков, передний / задний</b>	%	40 / 60, 50 / 50 или 37,5 / 25 / 37,5	
<b>Сошник:</b>			
- тип		Анкерный (долото)	
<b>Количество сошников</b>		42	48
<b>Расстояние между рядами сошников по ходу движения (3 ряда)</b>	мм	1000	